

# JZJ2BV150-2水环真空机组

产品名称	JZJ2BV150-2水环真空机组
公司名称	淄博罗麦真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:气体传输泵 品牌:淄博罗麦 型号:JZJ2BV150-2
公司地址	山东省淄博市张店区金晶大道96号鑫盛财富广场A座1501室
联系电话	0533-2835719 18353369297

## 产品详情

jzj2bv系列罗茨水环机组是由zj型罗茨泵作为主抽泵，2bv/2be1系列水环泵或罗茨--水环机组作为前级泵组成的抽气机组。它除了可以用来抽除一般气体外，还可以抽吸含有水分、有机溶剂或少量灰尘的气体。与一般机械真空泵相比，不怕油污染，不怕水气及微尘，而与一般的水环式真空泵相比，具有真空度高以及在高真空度工况下抽速大的特点。

由于采用了高效节能的2bv系列水环泵用为前级泵，所以jzj2bv系列真空机组比jzj2s系列具有效率高、结构紧凑、无泄漏（2bv泵为机械密封设计，不同于2sk系列的盘根密封）、耐腐蚀（2bv采用不锈钢或铝青铜叶轮）、防护等级高等优点。

罗茨真空泵采用了本公司自行研发的zj系列罗茨真空泵，我公司将泵腔与轴承腔的密封进行改进后的zj系列罗茨真空泵在抽除大量水蒸汽及各类溶剂的工艺中泵油不易乳化。罗茨水环真空机组的前级泵的工作液多采用水，也可采用有机溶剂（可用甲醇、乙醇、二甲苯、丙酮等有机溶剂）或其它液体，将前级泵作为闭路循环系统使用，大大减小了对环境的污染，同时大大提高了对有机溶剂的回收。其极限真空度由工作液的饱和蒸汽压决定。

本产品的类型是气体传输泵，品牌是淄博罗麦，型号是JZJ2BV150-2，材质是铸铁，原理是真空泵，真空度是高真空度，驱动方式是电动，性能是高压，用途是增压泵，输送介质是清水泵，功率是8.5（kw），极限压力是267（pa），泵轴位置是卧式，抽气速率是150（l/s），抽气量是150l/s，最大工作压强是267，电压是380（V），叶轮数目是2，规格是JZJ2BV150-2