

SYRD801螺纹四氟智能型雷达料位计 非接触式测量 雷达物位计

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | SYRD801螺纹四氟智能型雷达料位计 非接触式测量 雷达物位计 |
| 公司名称 | 金湖盛元仪表有限公司 |
| 价格 | 3600.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:盛元 型号:SYRD801 |
| 公司地址 | 江苏淮安金湖闵桥工业集中区 |
| 联系电话 | 0517-86885887 15195510370 |

产品详情

syrd801螺纹四氟智能型雷达料位计可以测量什么样的罐和什么样的介质液位高度？型号如何正确表示？适用于各种过程条件复杂的容器、储罐、仓料等物位测量，适用于对液体、浆料、颗粒以及粉尘的物位进行接触式连续测量，特别是应用在有粉尘、以及有挥发性物质存在的复杂环境下，且不受被测介质物理特性变化的影响。雷达雷波脉冲通过天线系统发射，在物体表面反射后又被天线系统接收。微波以光速运行，一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量微波运行时间。通过电子单元，运行时间被转换成物位信号。即使在工况复杂的情况下，最新的微处理机术也可以准确的分析出脉冲回波，精确的测量物位。

syrd801螺纹四氟智能型雷达料位计应用：煤堆、原煤仓、燃料仓、蓄水池、废气净化罐、仓泵、灰库、油箱等；原油或成品油储罐、三相分离器、沉降罐、污水罐及油水界面、钻探泥浆罐等；原油蒸馏塔、原料和中间料仓、反应罐、氨水罐、固体料仓、分离器等；矿石料仓、矿石粉碎机、原料仓、辅料仓、高炉、氧化铝粉仓、电解池缓冲罐等；石料仓、生料仓、水泥仓、煤粉仓、炉渣存储仓等；蓄水池、污水池、水处理罐、沉淀池、深井、饮用水网络等；原料仓、储料塔、干燥鼓、化学物料存储仓等；采石场、食品、制药、环保、造船等行业等。

| | | | |
|------|--|--|--|
| 产品图片 | | | |
|------|--|--|--|

| | | | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 仪表型号 | syrd801 | syrd802 | syrd803 |
| 测量范围 | 20m | 20m | 35m |
| 过程连接 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
| 过程温度 | g1-1/2螺纹或1-1/2npt | 法兰 | 法兰 |
| 过程压力 | pp/ptfe | ptfe | 不锈钢316 |
| 重复性 | -40-120 | -40-150 | -40-250 |
| 精度 | -1.0-3bar | -1.0-20bar | -1.0-40bar |
| 频率范围 | 6.8ghz | 6.8ghz | 6.8ghz |
| 防爆等级 | | | |
| 防护等级 | | | |
| 信号输出 | 4...20ma/hart(两线) | 4...20ma/hart(两线) | 4...20ma/hart(两线) |

本产品的加工定制是是，品牌是盛元，型号是SYRD801，类型是智能雷达物位计，测量范围是30m，测量精度是-1.0-3bar，电流信号是4-20（mA），供电电源是24VDC，工作频率是6.3G