

按摩器电池 保暖产品电池 3.7V 聚合物锂电池103450 1800MAH

产品名称	按摩器电池 保暖产品电池 3.7V 聚合物锂电池103450 1800MAH
公司名称	深圳市福新源能源科技有限公司
价格	15.50/个
规格参数	品牌:FUXY 型号:103450 额定容量:1800 (mah)
公司地址	深圳市龙岗区爱联嶂背工业区园湖路19号3楼
联系电话	0755-84320291-805 13641479949

产品详情

no.	items	specifications
1	mode	103450
2	型号 size	10*34*50 (mm)
3	尺寸 charge voltage	4.2v
4	充电电压 nominal voltage	3.7v
5	标称电压 nominal capacity	1800mah
6	标称容量 charge current	standard charging: : 0.5c标准充电 : 0.5c
7	充电电流 standard charging method 标准充电方法	rapid charge : 1.0c快速充电 : 1.0c 0.5ccc (constant current) charge to 4.2v,then cv(constant voltage 4.2v)charge till charge current decline to 0.05c 0.5ccc (恒流) 充电至4.2v , 再cv (恒压4.2v) 充电直

8	charging time 充电时间	至充电电流 0.05c standard charging : 3.0hours(ref.) 标准充电 : 5.0小时 (参考值) rapid charge : 2hours(ref.) 快速充电 : 1小时 (参考值)
9	max.charge current 最大充电电流	1c (1800mah)
10	max.discharge current 最大放电电流	1c(1800mah)
11	discharge cut-off voltage 放电截止电压	2.75v
12	operating temperature 工作温度	charging : 0 ~45 充电 : 0 ~45 discharging : 0 ~45 放电 : 0 ~45
13	storage temperature 储存温度	-20 ~ +60

聚合物锂电池的优点：

- 1、尺寸灵活,随意性大,可由客户指定;
- 2、可选容量范围广, n* (30-3000) mah ; 选择更广,使用更持久;
- 3、放电平台高,平均电压超过3.7v,低内阻,充电时间快;
- 4、电池匹配好。使用寿命长。循环使用可达500次以上;
- 5、安全性好,带过充电保护,过放电保护,过电流保护;

保护ic技术参数: 过充电保护电压 $4.20v \pm 0.05v$

过放电保护电压 $2.7v \pm 0.1v$

过电流保护 $3.0 \pm 1.0a(2.7v\sim 4.25v)$

本公司可根据客户要求，制定不同锂电池组合方案：

备注:电池组装方式要求可根据客人要求定做，如电压，容量，包装颜色，配套插头等

锂电池生产流程：电芯生产设备：pack生产线：

证书：

联系人：柳先生

移动电话：18124694858

qq：541946037

e-mail :sales@fxyny.com

本产品的品牌是FUXY，型号是103450，额定容量是1800（mah），加工定制是是，标准电压是3.7（V），充电电流是2（A），外型尺寸是10*34*50（mm），适用类型是电动工具，产品认证是MSDS，适用产品型号是通用，电池类型是聚合物锂电池，是否可充电是是