

GJ100-2密封式制样粉碎机，两只样密封式制样粉碎机

产品名称	GJ100-2密封式制样粉碎机，两只样密封式制样粉碎机
公司名称	上海雷韵试验仪器制造有限公司
价格	8250.00/个
规格参数	品牌:上海雷韵 型号:GJ100-2 适用物料:矿石
公司地址	上海市杨浦区松花江路1250号
联系电话	86-021-35304776 18601709270

产品详情

该机采用"压紧料钵防松动装置"轻便可靠.全密封式,无粉尘外溢,无需排风除尘.高频震动研磨,粉碎效率高,粒度均匀,不混样,无需筛分缩分.用户可根据样量选用不同品种;产品外形美观,体积小,结构紧凑,不用安装,低噪音

序号 型号 一次制样数(个) 装料粒度(毫米)
装料重量(克/每钵) 粉碎时间(分钟) 出料粒度(目) 功率(千瓦)

1	gj100-1	1				
<13	100 × 1					
<2	120-200	1.1	2			
gj100-2	2					
<13	100 × 2					
<2	120-200	1.1	3	gj100-3		
3						
<13	100 × 3					
<2	120-200	1.5	4			
gj100-4	4					
<13	100 × 4					
<3	120-200	1.5	5			
gj100-5	5					
<13	100 × 5					
<3	120-200					
1.5	gj100-7	7				
<13						
100 × 7						
<3	120-200	1.5	7			

gj200-1	1	<20
	200 × 1	
<3	120-200	1.5 8
gj200-2	2	<20
	200 × 2	
<3	120-200	1.5 9
gj200-3	3	<20
	200 × 3	
<3	120-200	
1.5 10	gj200-4	4
<20	200 × 4	
<3	120-200	1.5 11
gj400-1	1	<26
	400 × 1	
<3	120-200	1.5 12
gj400-2	2	<26
	400 × 2	
<3	120-200	1.5 13
gj400-3	3	<26
	400 × 3	
<3	120-200	1.5 14
gj400-4	4	<26
	400 × 4	
<3	120-200	1.5 15
gj500-1	1	<26
	500 × 1	
<3	120-200	1.5 16
	gj1000-1	
1	<26	
	1000 × 1	<3
120-200	1.5	

一、概述gj-1型密封式制样粉碎机(固体制样)，又称固体振动磨。适用于煤炭、电力、科研等行业和部门破碎煤炭、矿石、岩石或中等硬度的非金属物质和脆性金属物质。广泛应用于地质、矿山、煤炭、建材、轻工、化工等部门的生产单位和科研单位。能对各种硬度的矿物和脆性材料进行有效粉碎加工，是制备化验试样和生产粉料的理想设备。研钵材质有高锰钢、铬合金和超硬合金，使用部门可根据不同的需要选配。

二、主要特点 1、制样粒度均匀，速度快，工作可靠，代表性符合国标要求。2、制样不需筛分可直接使用，工序少，生产效率高。3、粉碎室密封设计，无粉尘污染，符合环保要求。4、运转平稳，噪声小，符合安全生产要求。三、注意事项1、本产品安装无特殊要求，放在干燥处，工作时将本机的底部的四个地面调平螺丝固定调到使本机放稳即可。2、试机前应检查压爪是否压紧料钵，以免料钵松动，损坏机件，料钵压爪按顺时针方向为紧，逆时针方向为松。3、投取料样应待本机停稳后进行。4、如试样含水率高，应预先烘干，以免粘料钵，影响粉碎细度。一般料样愈干，粉碎效果越好。5、如需粉碎比200目更细样品，可在料样中添加酒精等溶剂，进行湿式粉碎或延长粉碎时间。6、料样应尽量投放在击环与料盒之内，以免哽死击块，影响细度。

本产品的品牌是上海雷韵，型号是GJ100-2，适用物料是矿石，应用领域是主要用于对原材料的制粉，以供化验使用。如：煤、焦炭、矸石、石灰石、各种矿石等。，生产能力是3.1（kg/h），进料粒度是13（mm），电机功率是1.1（KW），出料粒度是120-200目（mm），重量是110（kg），粉碎程度是超细磨

机，原理是制样粉碎机