

试验机安全洩压阀性能寿命测试台(2工位)

产品名称	试验机安全洩压阀性能寿命测试台(2工位)
公司名称	广州市海域试验设备有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:海域 型号:HY-RS025
公司地址	广州市石基镇塱边村塱边工业区E栋二楼
联系电话	86 020 84855218 15013180946

产品详情

电热水器安全阀常规测试台符合gb/t 21384-2008 电热水器用安全阀测试的相关条款,测试台采用电子式压力传感器、plc、da模块、变频器、不锈钢增压水泵作闭环高低压控制,能控制升降压力及变压时间,比传统的调压阀控压方式压力更加稳定,更能保证加压时电机的使用寿命,设备一次可测试启动压力、内泄压力、外泄压力、阀杆密封性4个项目6秒钟完成测试,那一个项目达不到要求,设备报警提示,同时面板上的不合格指示亮,整个测试过程无需肉眼判断,设备能自动检测、提示、显示那个测试项目不达标,设备设计科学、合理、安全、操作简单,大大提高了设备整体使用寿命与检测效率,满足安全阀生产商、热水器厂家出厂、来料全检与抽检的要求,设备在操作安全、使用寿命、测试项目、测试时间都远超同类产品,得到了安全阀生产商与热水器生产厂家的一直好评!

技术参数:

- 1、启动压力: 0.02mpa
- 2、水压范围: 0~0.9mpa之间任意调节;
- 3、安全泄压: 0.6mpa~0.8mpa(泄压压力可调);
- 4、内泄压力: 0.1mpa-0.2mpa,内泄压力采用感应装置,无需肉眼判断,安全阀无泄压时设备报警;
- 5、阀杆密封性:施加0.9mpa的压力,手柄密封应无漏水现象;
- 6、保压时间0~99s(可调),恒定压力的时间0~99.99s(可调);
- 7、系统压力恒定,稳定度为 ± 0.02 mpa;
- 8、测试结果自动判断,报警提示;

9、设备有脚踏式开关和按键开关任客户选择，具有双重保护，安全操作；

10、设备整体带接地，有漏电保护功能，电器控制部分有防水功能；

11、设备全不锈钢结构，与水接触的部件也用不锈钢材料或防锈处理。

12，电源要求：供水系统：380v、50hz

13，机 台：220v 50hz

14，设备外形尺寸：1500mm × 800mm × 1600mm

本产品的加工定制是是，品牌是海域，型号是HY-RS025，产品规格是客户要求，外形尺寸是客户要求（mm），重量是实际称重（Kg），产品用途是安全洩压阀性能寿命测试