

湿帘冷风机 水冷空调排风设备 空调扇水冷风机 油漆房风机

产品名称	湿帘冷风机 水冷空调排风设备 空调扇水冷风机 油漆房风机
公司名称	上海汇弘风机有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:上海汇弘 型号:SP-147;SP-120
公司地址	上海市松江区车墩镇北松公路6955号1幢
联系电话	021-33522173 13262666616

产品详情

湿帘冷风机 水冷空调排风设备 空调扇水冷风机 油漆房风机

特点：

- 1、节能：节能环保空调、湿帘墙降温系统的耗电量只有传统压缩空调机的八分之一。
- 2、空气清新、排除异味：室外的空气经环保空调过滤和降温，送出清新、凉爽，富氧的空气。
- 3、节能环保空调投资少，初装费用低，经济耐用。
- 4、节能环保空调、湿帘墙降温系统环保不含氟利昂，无污染。

应用范围工业领域：纺织、机械、注塑、铸造、橡胶、玩具、印刷、制袜、电子、洗衣房、锅炉房等有高温的工业厂房降温。民用领域：商场、超市、候车室、停车场、酒店、餐厅、医院、学校等公共场所。农业领域：温室、畜牧、花卉等农业场所通风降温。

水冷风机工作原理：

人站在海边时，海风轻轻吹过时感觉特别凉爽，这是因为海水吸收空气中的热量而蒸发，使空气温度下降，从而带给我们凉爽的冷空气。蒸发型冷气机就是根据这一自然现象，将大自然现象与高科技的人工蒸发制冷技术相结合，研发出的新一代环保、节能型空调。

“水冷风机”蒸发式空调机是采用水蒸发效应原理，用物理的方法实现降温，解决了普通空调“氟里昂”排放超标的问题。其利用湿帘作为降温介质，水从湿帘的顶部沿湿帘的波纹表面均匀的流下，使湿帘从上到下均匀的湿润，风机抽风时，产生压力，迫使未饱和的空气流经多孔湿润湿帘表面时，空气中大量的湿热转化为潜热，迫使进入室内的空气从干球温度降低接近湿球温度增加了空气的湿度，使得干燥的热空气变为洁净的凉爽空气，从而起到降温增湿的作用。

水冷空调的基本出风方式：

目前市面上水冷空调正常有三种出风口机型可供客户选择：

a型=底下出风

b型=侧面出风

c型=顶上出风

水冷空调（蒸发式冷气机）的出风口类型选择完全是跟据客户的车间环境来定选择！

风机使用注意：

- 1、风机的轴承温度正常时为 70 ，如果一旦升高到70 ，有电控的应（会）报警。此时应查找原因，首先检查冷却水是否正常？轴承油位是否正常？
- 2、风机开车、停车或运转过程中，如发现不正常现象应立即进行检查。
- 3、风机运行一个月后，应重新更新更换润滑油（脂）。