

# PARKER派克 ON型活塞杆组合密封

产品名称	PARKER派克 ON型活塞杆组合密封
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:PARKER 型号:ON0160
公司地址	北京市丰台区花乡 郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

## 产品详情

PARKER派克 ON型活塞杆组合密封(双作用)

ON型活塞杆密封是由PTFE杆密封环和O形圈组成。用于液压油缸的杆和柱塞密封。

ON型密封特别适用于控制油缸、伺服系统、机床、快速响应油缸以及建筑机器中的双向活塞油缸。它与双唇防尘圈配合使用可达到最优密封性能。

这种密封件有以下优点：

小的安装尺寸。

极小的起动和运动摩擦力，甚至在低速下也可保证平稳运动，无爬行现象。

耐磨损。

抗挤压。

耐高温。

由于密封环具有高的耐化学介质腐蚀特征，并且可选择不同材料的O形圈，ON型密封几乎可应用于所有介质。

可提供最大至直径2500mm的产品。

注：

对于特殊应用，例如重载或轻载，可选择非标准断面。在这种情况下，可选择其它断面替代标准断面，例如：上例中，用“C”或“E”断面代替“D”断面。

应用范围：

工作压力： 400bar\*

工作温度：-30至+100 \*\*

表面速度： 4m/s

\* 在减少挤出间隙（H7/f7）的情况下，压力可提高到600巴。

\*\* 与标准温度有偏差时，请咨询派克合适的O形圈。

请将此密封与导向带一起共同使用。

标准材料：

密封环：Polon ® 052，改性PTFE+40%铜粉

O形圈：N0674，邵氏硬度约70的丁晴橡胶

若有特殊要求（压力、温度、速度等），请与本公司的咨询服务部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

ON型双作用活塞杆组合密封

产品号 规格尺寸

ON0040 4\*8.9\*2.2

ON0050 5\*9.9\*2.2

ON0070 7\*11.9\*2.2

ON0080 8\*15.3\*3.2

ON0100 10\*17.3\*3.2

ON0120 12\*19.3\*3.2

ON0140 14\*21.3\*3.2

ON0150 15\*22.3\*3.2  
ON0160 16\*23.3\*3.2  
ON0180 18\*25.3\*3.2  
ON0200 20\*30.7\*4.2  
ON0220 22\*32.7\*4.2  
ON0240 24\*34.7\*4.2  
ON0250 25\*35.7\*4.2  
ON0260 26\*36.7\*4.2  
ON0280 28\*38.7\*4.2  
ON0300 30\*40.7\*4.2  
ON0320 32\*42.7\*4.2  
ON0350 35\*45.7\*4.2  
ON0360 36\*46.7\*4.2  
ON0370 37\*47.7\*4.2  
ON0380 38\*53.1\*6.3  
ON0400 40\*55.1\*6.3  
ON0420 42\*57.1\*6.3  
ON0450 45\*60.1\*6.3  
ON0480 48\*63.1\*6.3  
ON0500 50\*65.1\*6.3  
ON0520 52\*67.1\*6.3  
ON0550 55\*70.1\*6.3  
ON0580 58\*73.1\*6.3  
ON0600 60\*75.1\*6.3  
ON0630 63\*78.1\*6.3  
ON0650 65\*80.1\*6.3

ON0700 70\*85.1\*6.3  
ON0750 75\*90.1\*6.3  
ON0800 80\*95.1\*6.3  
ON0850 85\*100.1\*6.3  
ON0900 90\*105.1\*6.3  
ON0950 95\*110.1\*6.3  
ON1000 100\*115.1\*6.3  
ON1100 110\*125.1\*6.3  
ON1200 120\*135.1\*6.3  
ON1250 125\*140.1\*6.3  
ON1300 130\*145.1\*6.3  
ON1400 140\*155.1\*6.3  
ON1500 150\*165.1\*6.3  
ON1550 155\*170.1\*6.3  
ON1600 160\*175.1\*6.3  
ON1700 170\*185.1\*6.3  
ON1750 175\*190.1\*6.3  
ON1800 180\*195.1\*6.3  
ON1850 185\*200.1\*6.3  
ON1900 190\*205.1\*6.3  
ON1950 195\*210.1\*6.3  
ON2000 200\*220.5\*8.1  
ON2100 210\*230.5\*8.1  
ON2200 220\*240.5\*8.1  
ON2250 225\*245.5\*8.1  
ON2300 230\*250.5\*8.1

ON2400 240\*260.5\*8.1  
ON2500 250\*270.5\*8.1  
ON2600 260\*284.0\*8.1  
ON2700 270\*294.0\*8.1  
ON2800 280\*304.0\*8.1  
ON2900 290\*314.0\*8.1  
ON3000 300\*324.0\*8.1  
ON3100 310\*334.0\*8.1  
ON3200 320\*344.0\*8.1  
ON3300 330\*354.0\*8.1  
ON3400 340\*364.0\*8.1  
ON3500 350\*374.0\*8.1  
ON3600 360\*384.0\*8.1  
ON3700 370\*394.0\*8.1  
ON3800 380\*404.0\*8.1  
ON3900 390\*414.0\*8.1  
ON4000 400\*424.0\*8.1  
ON4100 410\*434.0\*8.1  
ON4200 420\*444.0\*8.1  
ON4300 430\*454.0\*8.1  
ON4400 440\*464.0\*8.1  
ON4500 450\*474.0\*8.1  
ON4600 460\*484.0\*8.1  
ON4700 470\*494.0\*8.1  
ON4800 480\*504.0\*8.1  
ON4900 490\*514.0\*8.1

ON5000 500\*524.0\*8.1

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！