PARKER派克 ON型活塞杆组合密封

产品名称	PARKER派克 ON型活塞杆组合密封
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:PARKER 型号:ON0160
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

PARKER派克 ON型活塞杆组合密封(双作用）

ON型活塞杆密封是由PTFE杆密封环和O形圈组成。用于液压油缸的杆和柱塞密封。

ON型密封特别适用于控制油缸、伺服系统、机床、快速响应油缸以及建筑机器中的双向活塞油缸。它与双唇防尘圈配合使用可达到最优密封性能。

这种密封件有以下优点：

- 小的安装尺寸。
- 极小的起动和运动摩擦力，甚至在低速下也可保证平稳运动，无爬行现象。
- 耐磨损。
- 抗挤压。
- 耐高温。
- 由于密封环具有高的耐化学介质腐蚀特征，并且可选择不同材料的O形圈，ON型密封几乎可应用于所有介质。
- 可提供最大至直径2500mm的产品。

注：

对于特殊应用，例如重载或轻载，可选择非标准断面。在这种情况，可选择其它断面替代标准断面，例如：上例中，用“ C ”或“ E ”断面代替“ D ”断面。

应用范围：

工作压力：≤400bar*

工作温度：-30至+100°C**

表面速度：≤4m/s

* 在减少挤出间隙（H7/f7）的情况下，压力可提高到600巴。

** 与标准温度有偏差时，请咨询派克合适的O形圈。

请将此密封与导向带一起共同使用。

标准材料：

密封环：Polon ® 052，改性PTFE+40%铜粉

O形圈：N0674，邵氏硬度约70的丁晴橡胶

若有特殊要求（压力、温度、速度等），请与本公司的咨询服务部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

ON型双作用活塞杆组合密封

产品号	规格尺寸
ON0040	4*8.9*2.2
ON0050	5*9.9*2.2
ON0070	7*11.9*2.2
ON0080	8*15.3*3.2
ON0100	10*17.3*3.2
ON0120	12*19.3*3.2
ON0140	14*21.3*3.2

ON0150	15*22.3*3.2
ON0160	16*23.3*3.2
ON0180	18*25.3*3.2
ON0200	20*30.7*4.2
ON0220	22*32.7*4.2
ON0240	24*34.7*4.2
ON0250	25*35.7*4.2
ON0260	26*36.7*4.2
ON0280	28*38.7*4.2
ON0300	30*40.7*4.2
ON0320	32*42.7*4.2
ON0350	35*45.7*4.2
ON0360	36*46.7*4.2
ON0370	37*47.7*4.2
ON0380	38*53.1*6.3
ON0400	40*55.1*6.3
ON0420	42*57.1*6.3
ON0450	45*60.1*6.3
ON0480	48*63.1*6.3
ON0500	50*65.1*6.3
ON0520	52*67.1*6.3
ON0550	55*70.1*6.3
ON0580	58*73.1*6.3
ON0600	60*75.1*6.3
ON0630	63*78.1*6.3
ON0650	65*80.1*6.3

ON0700	70*85.1*6.3
ON0750	75*90.1*6.3
ON0800	80*95.1*6.3
ON0850	85*100.1*6.3
ON0900	90*105.1*6.3
ON0950	95*110.1*6.3
ON1000	100*115.1*6.3
ON1100	110*125.1*6.3
ON1200	120*135.1*6.3
ON1250	125*140.1*6.3
ON1300	130*145.1*6.3
ON1400	140*155.1*6.3
ON1500	150*165.1*6.3
ON1550	155*170.1*6.3
ON1600	160*175.1*6.3
ON1700	170*185.1*6.3
ON1750	175*190.1*6.3
ON1800	180*195.1*6.3
ON1850	185*200.1*6.3
ON1900	190*205.1*6.3
ON1950	195*210.1*6.3
ON2000	200*220.5*8.1
ON2100	210*230.5*8.1
ON2200	220*240.5*8.1
ON2250	225*245.5*8.1
ON2300	230*250.5*8.1

ON2400 240*260.5*8.1

ON2500 250*270.5*8.1

ON2600 260*084.0*8.1

ON2700 270*294.0*8.1

ON2800 280*304.0*8.1

ON2900 290*314.0*8.1

ON3000 300*324.0*8.1

ON3100 310*334.0*8.1

ON3200 320*344.0*8.1

ON3300 330*354.0*8.1

ON3400 340*364.0*8.1

ON3500 350*374.0*8.1

ON3600 360*384.0*8.1

ON3700 370*394.0*8.1

ON3800 380*404.0*8.1

ON3900 390*414.0*8.1

ON4000 400*424.0*8.1

ON4100 410*434.0*8.1

ON4200 420*444.0*8.1

ON4300 430*454.0*8.1

ON4400 440*464.0*8.1

ON4500 450*474.0*8.1

ON4600 460*484.0*8.1

ON4700 470*494.0*8.1

ON4800 480*504.0*8.1

ON4900 490*514.0*8.1

ON5000　500*524.0*8.1

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！