

PARKER派克 ZX型活塞组合密封

产品名称	PARKER派克 ZX型活塞组合密封
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:PARKER 型号:ZX006300661
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

PARKER派克 ZX型活塞组合密封

ZX型活塞密封件是双作用活塞密封件。它由密封橡胶元件、两个挡圈和两个角度导向环组成。

这种密封组件的优点：

密封件本身只需很小的空间便可进行导向和密封。

适用于矿物油、HFA、HFB、HFC液（最高温度为+60 °C）。

易于安装而无需昂贵的附件。

简单的整体活塞结构。

按照ISO6547标准沟槽设计。

采用轻型系列或重型系列，适应各种工作条件并充分利用缸材料。

缸用密封的应用是受工作条件的限制的。对于恶劣的工作条件，建议不要全部都用表上所选的参数（如下）。另一方面，在较低温度下使用时，可能会超过这些值。

若有特殊要求（压力、温度、速度等），请与本公司的咨询服务部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

应用范围：

工作压力：

温度 最大许可压力

60 ° C 400bar

80 ° C 315bar

100 ° C 250bar

工作温度：-30至+100 ° C HFA、HFB、HFC液，最高温度60 ° C

表面速度： 0.5m/s

倘若这些缸的制造尺寸（包括公差）在机械应力范围内（偏心 and 膨胀）尽可能保持接近，则这些参数都是有效的。密封组件用于工业和行走设备液压的控制缸、支撑缸、工作缸、压力机中的双作用活塞。

安装：

在密封件安装区域内的锐边和毛刺都应去除。在安装密封件时，请注意各个元件的自然顺序：首先装其中一个斜角度导向环。小心导向环和挡圈的接触点（开口）不要正好成一行，而要按交错的次序来安装。

材料：

橡胶元件：邵氏硬度A约80的NBR材料。

挡圈：聚酯弹性体(W5035)。

角度导向环：填充聚酰胺(W5019/W5020)

对于高温及耐化学介质的工况，推荐使用本公司氟橡胶材料。若有特殊要求(温度，速度，用于水、HFA液、HFB液等介质中)，请与本公司的咨询服务部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

ZX型活塞组合密封圈

订货号 D*d*H/L

ZX002500660 25*17*18/10

ZX003200660 32*24*18/10

ZX004000660 40*32*18/10

ZX005000660 50*40*20.5/12.5

ZX006300661 63*48*30/20

ZX008000661 80*60*37.6/25

ZX010000661 100*80*37.6/25

ZX012500661 125*100*52/32

ZX014000661 140*115*52/32

ZX016000661 160*135*52/32

ZX018000661 180*150*61/36

ZX020000661 200*170*61/36

ZX032000661 320*290*61/36

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！