

BPHS-060A高低温湿热试验箱，高低温交变湿热试验箱，高低温箱

产品名称	BPHS-060A高低温湿热试验箱，高低温交变湿热试验箱，高低温箱
公司名称	杭州艾普仪器设备有限公司
价格	21420.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:一恒 型号:BPHS-060A
公司地址	杭州市江干区笕丁路168号
联系电话	0571-88294735 13386528188

产品详情

联系我们contact us

售前客 客服 客服 客服
服

售后客服客服

bphs-060a高低温湿热试验箱说明

新一代高低温（交变）湿热试验箱，集公司多年在箱体设计方面成功经验，本着人性化的设计理念，从客户的实际需求出发，在每一细节上尽力满足客户需求，为客户提供高品质的产品。

产品特点：

人性化设计

顺应世界环保潮流，全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面。

采用干湿球式或电容式湿度传感器，多功能多段可编程温度控制器，模糊pid控制器，控温控湿精确波动小。

进口温湿度控制器寿命长，高精度cfi20字×6行lcd显示器，键盘输入，操作简便。

品质保证

国际品牌压缩机和循环风机，使温度分布均匀，环保制冷剂（r134a）效率高，能耗低，促进节能。

独特风道循环系统，保证工作室温湿度均匀，直径 25mm测试孔，便于操作与测试。

采用进口304镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，隔板支架可以自由装卸，便于箱内的清洗工作。

多段可编程控制，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行。（交变箱具有此功能）

安全功能

独立限温声光报警系统，超过限制温度即自动中断运行，并声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外。

温度偏高、偏低和超温报警、

压缩机过热、过流、过载保护，风机过热保护、缺水保护等。

方便的数据处理（选配）：

可连接打印机或485通讯接口，具有usb数据转移接口（u盘），用电脑显示，并打印温湿度和时间曲线，为试验过程数据储存和回放提供有力的保证。

可程式触摸屏控制器介绍（选配）：

采用超大屏幕触摸式荧幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易。

控制器操作界面设中英文可供选择，即时运作曲线图可由屏幕显示。

具有100组程式1000段999循环步骤的容量，每段时间设定最大个值是99小时59分。

资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机。

具有p.i.d.自动演算功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。

具有rs-232或rs485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行开关机等功能，电容式湿温度传感器（选配）为高精度进口产品，使产品更加符合生产测试的需要。

本产品的加工定制是是，品牌是一恒，型号是BPHS-060A