LED灯具 LED节能灯 LED吸顶灯

产品名称	LED灯具 LED节能灯 LED吸顶灯
公司名称	盐城市诺林电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:LED节能灯 型号:TH-XD-16.0W 外径尺寸:外径Φ320*h60（mm）
公司地址	盐城市东进路商贸中心1幢506室
联系电话	15298588883 18752222292

产品详情

类型	LED节能灯	型号	TH-XD-16.0W
外径尺寸	外径Φ320*h60（mm）	灯光颜色	白
材质	TH-XD-16.0W	供电电压	220（V）
功率	16（W）	光通量	6-7（LM）
寿命	30000（H）		

led吸顶灯th-xd-16.0w

取代55w环形节能灯管	输入电压	ac220v/50hz
	芯片数量（颗）	288
	额定功率（w）	16
	led亮度（lm/颗）	6~7
	光束角度（o）	120
	灯头型号	e27
	平均寿命（h）	≥30000
	尺寸（mm）	外径φ320*h60
	灯光颜色	正白/暖白

sgth-xd-16.0w发光角度图 sgth-xd-16.0w结构尺寸

led的内在特征决定了它是最理想的光源去代替传统的光源，它有着广泛的用途。 一、体积小
led基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面，所以它非常的小，非常的轻。 二、耗电量低 led耗电相当低，一般来说led的工作电压是2-3.6v。工作电流是0.02-0.03a。这就是说：它消耗的电不超过0.1w。 三、使用寿命长 在恰当的电流和电压下，led的使用寿命可达10万小时。 四、高亮度、低热量
led使用冷发光技术，发热量比普通照明灯具低很多。 五、环保
led是由无毒的材料作成，不像荧光灯含水银会造成污染，同时led也可以回收再利用。 六、坚固耐用 led

是被完全的封装在环氧树脂里面，它比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分，这些特点使得led可以说是不易损坏的。 高节能：节能能源无污染即为环保。直流驱动，超低功耗（单管0.03-0.06瓦）电光功率转换接近100%，相同照明效果比传统光源节能80%以上。 寿命长：led光源有人称它为长寿灯，意为永不熄灭的灯。固体冷光源，环氧树脂封装，灯体内也没有松动的部分，不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点，使用寿命可达6万到10万小时，比传统光源寿命长10倍以上。 多变幻：led光源可利用红、绿、蓝三基色原理，在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合，即可产生256×256×256＝16777216种颜色，形成不同光色的组合变化多端，实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。 利环保：环保效益更佳，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量，也没有辐射，眩光小，而且废弃物可回收，没有污染不含汞元素，冷光源，可以安全触摸，属于典型的绿色照明光源。 高新尖：与传统光源单调的发光效果相比，led光源是低压微电子产品，成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等，所以亦是数字信息化产品，是半导体光电器件“ 高新尖 ”技术，具有在线编程，无限升级，灵活多变的特点。 [编辑本段]照明术语 波长：光的色彩强弱是可以通过数据来描述，这种数据叫波长。能见到的光的波长，范围在380至780nm之间。单位：纳米（nm）
亮度：亮度是指物体明暗的程度，定义是单位面积的发光强度。单位：尼特（nit） 光强：指光源的明亮程度。也即表示光源在一定方向和范围内发出的可见光辐射强弱的物理量。单位：烛光（cd）
光通量：光源发射并被人的眼睛接收的能量之总和即为光通量（φ）。单位：流明（lm）
光效：光源发出的光通量除以光源的功率。它是衡量光源节能的重要指标。单位：每瓦流明（lm/w）。
显色性：光源对物体呈现的程度，也就是颜色的逼真程度。通常叫做"显色指数"。单位：ra。 色温：光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时，黑体的温度称为该光源的色温。单位：开尔文（k）。 眩光：视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比，所造成的视觉不舒适称为眩光，眩光是影响照明质量的重要因素。 同步性：两个或两个以上led灯在不规定时间内能正常按程序设定的同步方式运行，同步性是led灯实现协调变化的基本要求。 防护等级：ip防护等级是将灯具依其防尘、防湿气之特性加以分级，由两个数字所组成，第一个数字代表灯具防尘、防止外物侵人的等级（分0-6级），第二个数字代表灯具防湿气、防水侵人的密封程度（分0-8级），数字越大表示其防护等级越高。