## 废气洗涤吸收塔--填料喷淋吸收塔

产品名称	废气洗涤吸收塔填料喷淋吸收塔		
公司名称	杭州路成环保科技有限公司		
价格	16000.00/个		
规格参数	加工定制:是 种类:有机废气处理成套设备 品牌:路成		
公司地址	浙江省杭州市余杭区崇贤镇沿山村虎啸桥		
联系电话	0571-89180368 13805776025		

## 产品详情

本公司生产的填料喷淋吸收塔采用的是气液逆向吸收方式处理。填料塔是以塔内的填料作为气液两相间接触构件的传质设备,塔身是一直立式圆筒,底部装有支承板,填料放置在支承板上,填料的上方安装填料压板,以防被上升气流吹动。液体自塔顶向下以雾状(或小滴)喷撒而下,废气则自塔底向上运行,以达到气液相接触的目的。气体污染物通过扩散等质量传送及化学作用等方式送入洗涤液体中,进而实现气体分离。

设备特点:生产能力大,效率高,压降小,持液量小,操作弹性大。

适用范围:硫酸、盐酸、氮氧化物、硫化氢、氢氟酸等气体的处理,广泛应用于化工、冶金、酸洗、电镀等行业生产过程中所产生的工业废气。

## 【规格型号及技术参数】

风量m3/h 3000	塔体规格 700×h 50	净化率 90%	离心泵型号 25fp-10	通风机型号 4-72-4
	00		-	
5000	$1000 \times h 5$	90%	40fp-18	4-72-5
	500			
8000	1400 × h 5	90%	50fp-22	4-72-6
	500			
10000	1600 × h 5	90%	50fp-22	4-72-8
	500			
12000	1800 × h 6	90%	50fp-22	4-72-8
	000			
15000	1800 × h 6	90%	50fp-22	4-72-8
	500			

20000	2000 × h 6	90%	65fp-26	4-72-10
05000	500	000/	05( 00	4 70 40
25000	2200 <b>x</b> h 6 500	90%	65fp-26	4-72-10
30000	2400 × h 6	90%	65fp-26	4-72-10
00000	500	0070	001P 20	1 72 10

本产品的加工定制是是,种类是有机废气处理成套设备,品牌是路成,型号是LC-100,处理浓度是不限 (mg/L),处理风量是10000 (m3/h),启燃温度是 80 ( ),空速是不限,适用领域是硫酸、盐酸、氮氧化物、硫化氢、氢氟酸等气体的处理,广泛应用于化工、冶金、酸洗、电镀等行业生产过程中,规格是1800×4500