

# 热量表厂家热销 大口径超声波热量表DN80管网热计量表

产品名称	热量表厂家热销 大口径超声波热量表DN80管网热计量表
公司名称	东营天瑞成节能科技有限公司
价格	2445.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:天瑞成 型号:TRC
公司地址	广饶县颜徐中学对过
联系电话	18554743267 15154643548

## 产品详情

热量表厂家热销产品：

- 1、表是利用超声波流量换能器和温度传感器测量供水流量及供、回水温度差，从而计量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热量的仪表。
- 2.利用超声波测量原理，从根本上解决因管道水压不稳、水锤、抖动引起的脉冲累计现象，更无需担心强磁的攻击，稳定可靠。
- 3.该仪表专为楼栋供热管路设计，可任意角度安装，当有磁铁干扰时，仪表测量不受任何影响。
- 4.供电采用3.6v锂电池供电，一只电池使用寿命长达6年，避免了现场布线的麻烦。
- 5.利用超声波换能器测量，管段为直通一体结构，测量机构无运动部件，从而不存在磨损，计量精度不受使用周期影响。
- 6.测量机构无运动部件，从而大大降低了压损。使用寿命长，特别适合杂质含量高的水质。
- 7.超低功耗设计，空管时自动进入省电模式。
- 8.具有多功能报警指示，方便后期维护。
- 9.配有m-bus通讯功能，可实现远程抄表，也可选配rs485通讯方式。
- 10.配有红外通讯，可以通过手持器实现抄表功能。
- 11.18个月历史记录存储，供用户查询

12.可以任意角度安装，方便施工。

13.显示表头可四面调整，可摘离表体操作。

14.适用范围：公建、楼栋计量、热交换站热计量、热源计量、集中供热（冷）系统热计量，各种热量分配法总量计量。

生产厂家直销产品。我公司有完善的售后服务体系，产品质量得到保障，欢迎广大客户朋友洽谈合作。  
联系电话：13884912375杨女士qq：2365666796

产品参数：

性能		参数
管段材质		不锈钢或铸钢
公称口径（mm）		dn50～dn300
测量范围	温度范围（℃）	4～95（出厂默认，超出此范围，订货时提出）
	温差范围（K）	3～75
	最小配对温度误差（℃）	±0.1
	最大允许工作压力（MPa）	1.6（超出此范围，订货时提出）
准确度		2级
温度传感器类型		pt1000
防护等级		一体机：ip68；分体机：下位机ip68，上位机ip65和ip68选配
工作电源		电池供电，一节电池可连续工作6年以上。
		ac220v±10%，50hz（订货时提出）

功耗 (mw)	<0.8
工作环境	环境b类
通讯类型	m-bus / rs-485 , 光电接口
显示器及 主要显示内容	8位数字+提示符液晶显示器
	累积热量mw · h或gj , 热功率mw ;
	功率、瞬时流量m <sup>3</sup> /h、累积流量m <sup>3</sup> 、供水温度 、回水温度 、温差k、累
	日期 : 年/月/日、时钟 : 时/分/秒
	累积热量显示范围 : 0 ~ 999999.99mw · h。
显示分辨力	累积热量0.01mw · h或0.1gj、热功率0.0001mw、累积流量0.1m <sup>3</sup> 、温度0.01
环境温度 ( )	-25 ~ +55
数据存储 ( eeprom )	按月存储热量、累积流量和相对应的时间及当月最大热功率 , 可存储最近18
仪表安装位置	进水或回水管路 ( 默认进水安装 , 特殊情况请在订货时提出 )

本产品的加工定制是是, 品牌是天瑞成, 型号是trc, 测量范围是 ( 0.8-80 ) m<sup>3</sup>/h, 分度号是dn80, 管段材质是铸钢软管, 远传方式是m-bus, 表头材质是pvc