

实验室设备 通用型玻璃瓶 罐头真空旋盖机 新产品开发必备

产品名称	实验室设备 通用型玻璃瓶 罐头真空旋盖机 新产品开发必备
公司名称	舟山市普陀尚唯包装设备有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:否 种类:旋盖机 品牌:尚唯
公司地址	舟山市普陀区勾山街道小蒲岙村小蒲岙路168号 (注册地址)
联系电话	86-580-6382365 13857216780

产品详情

我们所销售的x35b6真空旋盖机仅包含主机和随机配件，用户需自配真空泵、真空储压罐、空压机
x35b6全不锈钢型是不带落地底座的，放在大的工作台使用效率更高。

设备用途：

用于食品包装行业，采用标准马口铁爪式旋开盖封口的玻璃瓶罐头包装。

x35b6可实现的功能是抽吸包装容器内的空气使其达到设定的负压值（即抽真空），然后旋紧盖子。

x35b6为半自动机型，即人工进出瓶，人工配盖，其他过程自动。

应用领域：调味酱如豆豉酱、香辣酱、牛肉酱、芝麻酱等；水产罐头如：油炸黄花鱼、虾子酱、等；高档食品如：燕窝、鲍鱼、海参、鱼子酱、鹅肝酱等；蔬菜罐头如：金针菇、酱黄瓜、橄榄菜、笋罐头等；保健食品如口服液、膏类。

主要参数：

适用瓶型范围：瓶型直径40~140毫米 瓶高度55~190毫米，适用圆瓶和大部分异形瓶。

适用盖型范围：标准马口铁爪式旋开盖38~82毫米

产能参考：700瓶每小时（实测）

真空度：最高-100kpa可调

外形尺寸：宽350毫米、高790毫米、深460毫米。

主机电源：交流220v

主机功耗：小于100瓦

推荐配置真空泵型号：xd-020

机器主要特点：

采用开启式全密封真空室结构，配置小功率真空泵即可实现高真空度包装。

采用真空检测控制程序配以进口电子传感器，只有真空达到设定值后才旋盖，可确保每个瓶子内的可靠真空度值。

采用气动驱动，气压调整扭盖力，并采用优化的拧盖程序，可确保优质旋盖效果和零破损率。

全密封真空室优点除高真空效率外，罐型适用性更好，适合任何尺寸在适用范围内的圆瓶和异型瓶，彻底解决更换瓶形件的问题，可在1分钟内完成瓶形转换，无需工具、无需更换任何零件。

机器动作由plc和传感器控制完成，非机械联动形式，机器布局结构简洁、无油污，适用于高卫生要求的生产车间及实验室。