

消防供水设备 TNT CDLDL

产品名称	消防供水设备 TNT CDLDL
公司名称	上海天田泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TNT 型号:CDLDL 材质:不锈钢
公司地址	上海市青浦区白鹤镇朱浦村
联系电话	13816903444

产品详情

一、产品概述：

xbd-(i)型立式单吸多级管道式消防泵组是本司在原有立式多级管道泵基础上根据消防泵的最新标准要求而开发出的新一代xbd管道型中低压消防泵组产品。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。

本司生产的xbd-(i)型系列消防泵其性能、技术条件符合国家新颁布的gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求，产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格，获得上海市消防产品认可证书。

二、产品特点：

- 1、水力模型先进，效率高，性能范围广。
- 2、立式结构，占地面积小。
- 3、振动小，噪音低，采用水力平衡轴向力，使泵运行平稳，安全可靠。
- 4、泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，便于管路连接，装卸极为方便。

三、产品用途：

xbd-(i)型立式单吸多级管道式消防泵适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院

等处的消防供水。

1、可输送清水或物理化学性质类似于清水的无腐蚀性介质，其固体不溶物不超过0.1%。2、介质温度：-15 ~ -120 。3、最大工作压力：xbd型泵： 2.5mpa，即系统压力+扬程 2.5mpa，xbd(i)型泵： 2.5mpa 。4、环境温度不大于40 ，相对湿度小于95%。

四、技术参数：

流量：0.56-45m³/h；

压力：0.36-2.0mpa；

功率：1.1-132kw；

转速：2900r/min；

口径： 25- 150mm；

温度范围： 120 。

五、型号意义：

例：xbd3/5-(i)50 × 2xbd-
电机驱动的消防泵3-额定压力(1/10mpa)5-额定流量(l/s)(i)-管道式50-进出口直径(mm)2-级数

产品简介: xbd系列固定消防专用泵是我厂根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求，严格按照国家最新颁布的gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发是新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测，各项性能指标均达到或超过标准的要求。 xbd系列分为立式单级泵、立式多级泵、便拆立式多级泵和卧式多级泵、卧式单级泵等结构形式以满足用户不同的使用需要。 xbd-isw单级卧式消防泵产品特点:

- 1、泵结构紧凑，体积小，外形美观，占地面积小，节省建筑费用；
- 2、泵的转子部件由两端的滚动轴承支撑，泵运行平稳；
- 3、泵的进口为水平方向，出口为垂直向上布置，简化管路；
- 4、泵的电机为卧式结构，便于维修。

xbd-isw单级卧式消防泵产品用途： 主要用于高层建筑消防恒压供水等。 xbd-

I系列卧式多级消防泵使用条件 1、适合于输送清水及物理化学性质类似于清水的物质，其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%，粒度 2mm 2、介质温度：-15 ~80 ；

3、工作压力：系统压力 3.0mpa；(即：系统压力=入口压力+泵工作时的压力 3.0mpa)

4、周围环境温度应低于40 ，相对湿度低于95%；

5、由于本型泵主要部件均为铸铁材质，因此所输送介质应无强腐蚀性。 注：如介质带有细小颗粒或具强腐蚀性时，请在订货时说明，以便提供更为可靠之产品。 xbd-

isw单级卧式消防泵结构说明: 1、本型泵为单级多级消防泵节段式结构,其吸入口为水平方向,吐出口为垂直向上布置,设有50、75、100、125、150等口径,用户根据流量、扬程的需求选择不同口径和级数的泵来满足; 2、本型泵主要由进水段、中段、导叶、叶轮、出水段及轴承体部件、密封部件等组成,其结构设计合理; 3、泵的转子部件由中碳钢轴、铸铁叶轮、平衡盘及轴套等组成,转子两端支承在干油润滑的滚动轴承上,由于叶轮极好的动静平衡及平衡盘的水力平衡作用,使得泵运行起来十分平稳,且噪声低、振动小。 4、进水段、中段及出水段的结合面用纸垫通过拉紧螺栓拉紧达到密封,为防止液体从两端主轴泄漏,设软填料轴封,同时在轴上装有橡胶挡水圈、o型橡胶密封圈,以防液体入轴套腔内; 5、为防止中段和导叶磨损,特设叶轮密封环及导叶套等易损零件,当叶轮与这些易损件之间的间隙超过规定值时应予以列换; 6、泵与电动机同时装在公用的铸铁底座上,其扭矩通过弹性联轴器来传递。

本产品的品牌是TNT,型号是CDLDL,材质是不锈钢,泵轴位置是边立式,叶轮吸入方式是单吸式,驱动方式是电动,用途是消防泵,发货期限是10