

不锈钢304材质洗衣粉搅拌机，洗手粉搅拌机

产品名称	不锈钢304材质洗衣粉搅拌机，洗手粉搅拌机
公司名称	东莞市协达环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:塑料橡胶 物料类型:干粉
公司地址	东莞市清溪镇渔樵围利晖路2号B栋105号
联系电话	15820982609

产品详情

供应不锈钢304材质洗衣粉搅拌机，洗手粉搅拌机生产厂家一、卧式搅拌机工作原理：传动主轴上布置了双层螺旋叶片，外部叶片将物料向中间输送，内部叶片将物料向外侧输送。物料在双层螺旋带的对流运动下，形成了一个低动力高效的混合环境。安装于搅拌轴上的内外径螺旋带动桶体内物料，使使搅拌器在桶体内最大范围翻动物料。搅拌装置工作时内螺旋带动靠近轴心处物料做轴心旋转，轴向由内至两侧推动，外螺旋带动靠近桶壁物料做轴心旋转，轴向由两侧至内推动，本混合物料能够在较短时间内均匀混合。二、卧式搅拌机组成部分:本系列机型由u型或圆柱形桶体、机架、传动电机、搅拌刀轴、加温/制冷等装置、抽湿装置及电控箱等部件组成。三、卧式搅拌机性能参数：1、设备制作材质有碳钢、sus201、sus304、sus316l等不同型号不锈钢制作，分为物料接触面为不锈钢。也可定做整机为不锈钢材质。2、搅拌容量多型号可选有50-20000l容量规格供客户选择3、桶体内部抛光光滑，叶片搅拌无死角，每批次 5-10分钟即可混合均匀。4、全不锈钢中心轴及单或双“s”形桨叶，拌料迅速、均匀；5、出料口有匣刀式、贴壁式、阀门、手动、自动（气动、电动）防水、防粉尘不渗漏。6、加热干燥型采用双层u型桶体设计，采用316不锈钢发热管发热，导热油为加热介质，热量均匀，方便控制；干燥搅拌二合一，关闭“加热开关”即可用于物料搅拌均化用途；7、制冷型采用双层u型桶体设计，通常采用自来水连续冷却，也可选用本公司特制冷水设备。最低可达零下。对特殊物料搅拌提供环境保障。8、电机采用优质100%全铜马达。摆线针轮减速机，寿命长、噪音低；或圆柱齿轮减速机，扭力大。传动部位采用工业三角皮带链接，配件更换方便快捷。9、另本公司有螺旋上料机、真空吸料机、输送带等配套，减去加料平台，减少劳动人生，省人工，安全又快捷方便；后端有储料桶，自动称重打包系统等自动化设备。

一、300吨搅拌机参数

部件名称	参数	单位	备注
筒体材质	5.0	(mm)	u型筒体不锈钢304
叶片	100*10.0	(mm)	双叶片304
电机减速机	250型减速机电机15千瓦-6	规格	方力电机伟润减速机
轴	89的直径	实心轴	不锈钢316

容量	500	公斤	总容量500公斤1比1
转速	13	转	分钟
机架	4.0钢板	(mm)	不锈钢304
桶体尺寸	100*800*800	(mm)	长*宽*高*
外形尺寸	2000*900*1520	(mm)	长*宽*高
出料口离地	600	(mm)	高

1出料口装置在左边，出料口径 1590mm（不锈钢316）2

卧式搅拌机两边的支架,采用国标4.0mm不锈钢304钢板,永不变形,卧式搅拌机口加做防护网条、3卧式搅拌机轴与轴承两边采用分离试装置,避免粉末进入轴承,以免导致卧式搅拌机使用寿命 4盖子做成活动试,加密封条封边,防止粉尘飞扬. 5 卧式搅拌机整体采用不锈钢304钢板加固 6 电箱控制时间,启动开关,防过载,漏电开关等等.

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是塑料橡胶，物料类型是干粉，适用物料是干粉，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是其他,协达，型号是500公斤，搅拌方式是自落式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是其他,螺带，每次处理量范围是出料300L（L），装置方式是移动式，电机功率是4（Kw），生产能力是300（L），转速范围是18（r/min），料桶容量是500（L），规格是300公斤，材质是不锈钢，减速机是250