

VA-12振动分析计VA-12

产品名称	VA-12振动分析计VA-12
公司名称	江苏振迪检测科技有限公司
价格	53000.00/件
规格参数	加工定制:否 类型:通讯检测仪器 品牌:理音
公司地址	江苏省昆山市开发区伟业路8号73室
联系电话	15370388628 17315486037

产品详情

va-12振动分析计va-12

适用于设备诊断和现场计测的手提式

振动分析计va-12 是具备fft 分析功能的振动计

振动分析计va-12 主要用途

产品开发 产品开发时的振动测量

振动分析计va-12 质量保证 产品出厂时的质量检验、机械安装后的动作确认

保养部门 定期维修（检查）后的起动运行试验

简易诊断 日常检查、异常振动的监测

精密诊断 出现异常振动时的振动测量及原因调查

振动分析计va-12 产品特点

【日本理音va-12振动计】特点:

适用于设备诊断和现场测量的振动分析仪 具备fft分析功能的振动计 实时分析频率20 khz 质量检
验、定期维修、日常检查、异常振动的监测 出现异常振动时的振动测量及原因调查 重量约850g

【rion va-12 振动分析仪】技术参数

环境标准	ce 标准 (emc 指令 2004/108/ec)中国rohs (符合中国标准)weee 指令
测量模式	acc (加速度) m/s ² rms值、波形峰值、峰值系数vel (速度) mm/s rms值disp (位移) mm eqp-p
【传感器pv-57i】	(使用pv-57i时、高通滤波器3 hz、低通滤波器20 khz) acc (加速度) 0.02 ~ 141.4 m/s (rms) 连续测量、1 hz ~ 5 khz最大瞬间加速度 700 m/svel (速度) 0.2 ~ 141.4 m/s (rms) 159.15 hz时disp (位移) 0.02 ~ 40.0 mm (eqp-p) 15.915 hz时
频率范围	acc (加速度) 1 hz ~ 20 khzvel (速度) 3 hz ~ 3 khzdisp (位移) 3 hz ~ 500 hz 加速度包络线 1 khz ~ 20 khz
过滤器	前置滤波器高通滤波器 1 hz (仅加速度)、3 hz、10 hz、1 khz (-10 %点) 截止性能 -18 db/oct低通滤波器 1 khz、5 khz、20 khz (-10 %点) 截止性能 -18 db/oct 速度包络线用滤波器高通滤波器 1 khz (-10 %点) 截止性能 -18 db/oct
存贮卡	sd记忆卡 (最大2gb)存贮文件:测量值和参数设置可以存储在记忆卡，最大数据时1000组
电源	8节5号电池,约12小时ac适配器:nc-98c(选件)
尺寸/重量	214 (高) x 105 (宽) x 36 (长) mm 大约805g
va-12标准配置	振动分析仪:va-12 1台 1个英文说明书 1本 5号电池 8节

日本理音va-12振动计替代老款va-10，va-10m，va-11，va-20振动分析仪

理音rion va-10 振动计 于2000年11月 停产

理音rion va-10m 振动计 于1998年11月 停产

理音rion va-11 振動分析計 于2010年7月 停产

理音rion va-20 故障診斷器 于2000年12月 停产

本产品的加工定制是否，类型是通讯检测仪器，品牌是理音，型号是VA-12振动分析计VA-12，外形尺寸是1（mm），重量是1（Kg），产品用途是测试分析