

设备 技术 指标	流量	l/h	1200	1800	3000	6000	9000	12000	18000	30000	
	工作真空度	mpa	-0.06 ~ -0.096								
	工作压力	mpa	0.5								
	恒温控制范围		20—80								
	电源	v	380v/50hz(或根据用户需要)								
	工作噪声	db(a)	78								
	加热功率	kw	24	24	30	45	90	135	180	216	
	总功率	kw	27	27	35	50	95	142	191	230	
	进出口管径	mm	25	25	32	40	50	50	65	80	
	设备重量	kg	400	450	550	680	800	850	1150	1700	
	外形尺寸	长	mm	1000	1070	1200	1300	1450	1450	1600	1800
		宽	mm	1000	1000	1150	1250	1450	1450	1600	1800
		高	mm	1500	1550	1750	1800	2150	2150	2250	2300
油处 理指 标	油中含水量	ppm	5 (gb/t7600)								
	油中含气量	%	0.1 (gb/t423)								
	机械杂质	%	无(gb/t511)								
	油击穿电压	kv	45—70 (gb/t507)								

设备外形尺寸和设备质量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。

本产品的原理是真空过滤，样式是筒式，适用对象是润滑油，滤料类型是纤维，性能是精密过滤,高效过滤，品牌是净宇牌，型号是jyh，额定流量是12000-300000（ m^3/h ），工作压力是 0.5（ mpa ），工作噪声是 78（ db ），进出口管径是25-80（ mm ），破乳化值是15（ min ），清洁度是5-8（ nas ），外形尺寸是1450*1450*2150（ mm ），有效过滤面积是100（ cm^2 ），整机功率是27-230（ kw ），产品类型是全新，适用范围是化工,石油,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,冶金,染料,纺织,制药,电镀，规格是jyh，恒温控制范围是20—80，油中含水量是 5(gb/t7600)，工作真空度是-0.06~-0.096