

水质检测 铬法快速COD/总磷检测仪 COD/总磷二合一测定仪

产品名称	水质检测 铬法快速COD/总磷检测仪 COD/总磷二合一测定仪
公司名称	青岛聚创环保设备有限公司
价格	15800.00/个
规格参数	品牌:聚创 型号:JC-201B 检测项目:COD/总磷
公司地址	山东 青岛市北区 辽宁路127号
联系电话	86-053283816057 15563927880

产品详情

一、jc-201b产品简介：该产品将经典的比色法与先进的计算机技术结合起来，应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法，消除了人为误差，测量分辨率大大提高。该产品具有自动pid控温、双液晶显示、交直流两用、自动调零、浓度直读、曲线存储、自动打印等特点，仪器操作简便，人机交互式操作，使用者无需复杂的专业知识即可应用本产品。二、jc-201b系统参数：

1) 同时消解样

品数量：4支；2) 消解温度控制范围：200℃，时间控制范围720分钟，自动定时；3) 曲线参数：每种指标各可设定100条测量曲线参数；4) 数据存储：每种参数各可存储10000条测量数据；5) 数据校准：1-7点校正模式，自动校正曲线值；6) 环境温度：(5~40)℃；环境湿度：相对湿度<85% (无冷凝)；7) 工作电源：ac 220v ± 10% / 50hz；dc +16v, 20ah 锂电池；三 测定方法

：快速催化法（铬法）；测定范围：5~5000 mg/l (>1000 mg/l时稀释测定)；测量误差：5~100 mg/l，绝对误差 ± 5 mg/l; 100 mg/l~5000 mg/l，相对误差 ± 5% 消解温度：165 ± 1℃；消解时间：10分钟；抗氯干扰：[cl-] < 4000mg/l；四、jc-201b总磷：

测定方法：钼酸铵分光光度法；测定范围

：0.01mg/l~10mg/l；测量误差：±5%；消解温度：120 ± 1℃；消解时间：30分钟；青岛聚创环保公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：400-9962-363！

本产品的品牌是聚创，型号是JC-201B，检测项目是COD/总磷，类型是多参数水质分析仪，测量范围是COD：5~5000mg/L；总磷：0.01mg/L~10mg/L，测量精度是±5%，电源电压是AC220V ± 10%/50Hz；DC+16V, 20AH 锂电池，适用行业是游泳馆,水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,工厂，加工定制是否，COD消解温度是165 ± 1℃，总磷消解温度是120 ± 1℃，COD测定方法是快速催化法（铬法）