

特斯特直销 全自动防淋雨摆管试验装置、摆管防淋水试验机

产品名称	特斯特直销 全自动防淋雨摆管试验装置、摆管防淋水试验机
公司名称	东莞市特斯特检测仪器有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:特斯特 型号:TST-E712
公司地址	袁屋边容大大厦
联系电话	86-076922853821 13544641555

产品详情

仪器介绍

仪器信息名称：全自动防淋雨摆管试验装置、摆管防淋水试验机型号：tst-e712仪器应用全自动防淋雨摆管试验装置、摆管防淋水试验机是根据iec60529、gb2423、gb7000.1、gb4208-1993<<外壳防护等级>>等标准要求设计制造。该设备广泛用于灯具及电工电子产品认证检测机构及相关品管部门对电器电子产品的外壳防护等级（ipx1、ipx2、ipx3、ipx4、ipx5、ipx6、ipx7、ipx8）中的防水检测用途。

仪器详情

全自动防淋雨摆管试验装置、摆管防淋水试验机设计标准：

ip防水等级系列试验设备是根据iec60529、gb2423、gb7000.1、gb4208-1993<<外壳防护等级>>等标准要求设计制造。

全自动防淋雨摆管试验装置、摆管防淋水试验机技术参数：

1. 防淋雨摆管试验装置的摆管半径：0.4m、0.6m、0.8m、1.0m（根据被测物大小来选择摆管大小）（对

应60度和180度两种弧段分布规格任选两种半径的摆管，共提供四根摆管)。2. 摆管角度：60度与垂直方向 ± 90 和180度三种，（根据防护等来选择角度，180度只适宜对小型物品进行试验，如转台限制可能实际角度会偏小约10度，管中心高度：600-1200mm可调。3. 喷孔：采用可拆装式设计，针孔0.4mm，特殊设计的喷头，喷淋雨的淋雨水压50-150kpa(增压泵)方向可作微调，保证雨水在同一线面上，不会偏差，淋雨试验摆动时间：每1s转动60度，转动角度和测试时间在控制板上设定。4. 试品台：重、大产品 600-800mm，高度200（离地面）；轻、小产品 200/300mm，高度700-1200（可调、离地面），该小试品台置于大试台上，可拆卸可升降。淋雨试验品台转速：1-3r/min(可调)

全自动防淋雨摆管试验装置、摆管防淋水试验机主要特点：

我们的摆管防淋水试验机已广泛应用于国内各商检局和质检所、国内外产品认证实验室和国内外知名的电器电子生产厂家。设备性能达到有国际先进水平，性价比高。整套ip防水试验设备有：ipx1/2垂直滴水试验设备（带旋转样品台和倾斜样品台）；ipx3/4自动摆管淋水试验设备（带自动转台）；ipx3/4手持淋水试验设备（带升降支架）；ipx5/6冲水试验设备（6.3mm、12.5mm喷头）；ipx7/8防浸水试验设备（带水温控制和10个大气压可调）；辅助供水、过滤系统（配合以上产品，特别是冲水设备）

ps：以上价格仅供参考！实际价格以下单为准！

同款热门产品推荐

【纸箱抗压强度试验机】

【10吨万能材料拉力试验机】

【可程式恒温恒湿试验箱】

【纸板破裂强度试验机】

仪器送货包装图

ps：请您放心，我们的包装绝对牢固！

定制说明

ps：这款产品可按客户需求进行非标订制！欢迎来电洽谈：0769-89201490！

企业介绍

ps：欢迎前来我司参观！

购买须知

本产品的加工定制是是，品牌是特斯特，型号是TST-E712，产品规格是0，外形尺寸是0（mm），重量是0（Kg），产品用途是适用于电器电子行业，规格是TST-E712，用途是适用于电器电子行业