

淋水装置 玻璃钢冷却塔填料 玻璃钢净化塔填料

产品名称	淋水装置 玻璃钢冷却塔填料 玻璃钢净化塔填料
公司名称	河北盛润玻璃钢有限公司
价格	7000.00/个
规格参数	加工定制:是 含量 :98 (%) 材质:PVC/PP/FRP
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路
联系电话	86-03188222862 13931833986

产品详情

温馨提示：

以上报价均为参考价格，欢迎您来电或qq联系我们了解详情！

联系人：张经理

电话：18330805566

0318-8260345

河北盛润专业订做高性能，高耐力，高密度pvc/pp/frp填料，我公司以一流的技术，一流的服务，为您打造满意的商品，欢迎您来我公司洽谈！

玻璃钢填料在冷却塔中的作用就是增加散热量，延长冷却水停留时间，增加换热面积，增加换热量。均匀布水。不是将某种需降温的东西填进塔里。冷却塔就是使热流体（包括水）冷却到合理温度的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热，一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换，使废热传输给空气并散入大气中。冷却塔应用范围：空调冷却系统、冷冻系列、电炉、注塑、制革、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域。

pvc“s”波填料，该填料具有表面大，热力与坐力综合性能好等特点。该填料具有亲水增油性、散热系数大、耐温差变化等特点。在正常使用条件下，填料的使用寿命20年。

聚丙烯斜波填料，横向增加了凸筋，水的再分配能力大，阻力小，热力性能好，耐高温70℃，低温 - 50℃，阻燃性能好。

各填料性能完全符合能源部ndgj88—89“冷却塔塑料淋水填料技术规定”和dj/t742—2001《中华人民共和国电力部冷却塔淋水填料标准》。

“s”波填料。该填料具有表面大，热力与坐力综合性能好等特点。该填料具有亲水增油性能好、散热系数大、耐温差变化等特点。在正常使用条件下，填料的使用寿命20年。

聚丙烯斜波填料，横向增加了凸筋，水的再分配能力大，阻力小，热力性能好，耐高温70℃，低温 - 50℃，阻燃性能好。

各填料性能完全符合能源部ndgj88—89“冷却塔塑料淋水填料技术规定”和dj/t742—2001《中华人民共和国电力部冷却塔淋水填料标准》。

高温塔填料：材质为pp,规格如下35 x 15 x 60°、50 x 20 x 60°、70 x 28 x 60°以及折波填料和双向波填料。

常温塔填料：材质为pvc，厚度0.3-0.6mm，主要产品有s波、双斜波、重波型、双向波、立波、折波填料以及各种规格的斜交错填料。

企业实景展示

购买须知

1、厂家货源正品

我们是专业工业制冷配套商、制冷处理和分离设备领导品牌，厂家直销一手货源，设备生产周期短，质优价廉，品质有保障！

2、关于尺码

请根据您的需要，告诉我们准确的数据（如果您不知道如何提供，我们会有专业的工程师教您如何提供给我们需要的数据），剩下的由我们负责为量身定制。

3、关于客服

我们会第一时间给您回复，如果您的咨询没有能及时回复，可能当时咨询量过大或者系统故障，请您多多见谅。

4、关于售后

我们将提供完善的售后服务，任何问题24-48小时准时到岗+定期回访，让您100%无忧！

本产品的加工定制是是，含量 是98（%），材质是PVC/PP/FRP，厂商是盛润，密度是98（g/cm3），
执行质量标准是iso9001：2000，规格是PVC/PP