

电磁铁定做电磁线圈直流推拉式电磁铁强力牵引电子门锁保险箱

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 电磁铁定做电磁线圈直流推拉式电磁铁强力牵引电子门锁保险箱 |
| 公司名称 | 深圳市亿得亨电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 种类:硬磁性材料 电流特性:直流 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙山工业区29号A栋502室 |
| 联系电话 | 86-75528727845 13929526891 |

产品详情

yd主要产品：电磁铁（solenoid，ソレノイド）

yd电磁铁定义：通电后产生磁场，将滑杆拉入线圈，产生机械运动的非标准电子元器件。即电能转化为磁能，磁能转化为机械能的零件。

yd电磁铁的构成：线圈、外壳、盖板、铁芯、滑杆。

线圈：将漆包线缠绕在骨架（塑胶件）上，并配有电线的部品。

外壳：为了行程电气回路的u字型铁板。

盖板：为了形成电气回路，通过与外壳铰链在一起的铁板。

铁芯：旋铆在外壳上的部件。

滑杆：通电后，与铁芯相吸，产生机械运动的部件。

yd电磁铁主要参数：安装尺寸、电压、电流、通电断电时间、行程、吸引力、绝缘等级等。

安装尺寸：长宽高，直径等；水平安装、垂直安装等

电压电流：目前大部分都是直流电压0-48v；电流有些应用会有限流要求。

通断电时间（电磁铁工作周期=通电时间/（通电时间+断电时间）：10~100% 根据不同的通断电时间，设定电磁铁功率，那相对应的力量就知道能做多大。

行程（mm）：电磁铁工作时，滑杆需要移动的工作距离。

吸引力（g）：电磁铁工作时，需要滑杆带动的力。

绝缘等级：对线圈温度要求，classa105度，classb130度，classc120度。

寿命：对电磁铁工作次数的要求。

yd电磁铁的制作周期：

a，现有模具样品周期：7天

b，手板样品周期：20-25天

c，量产周期：20-25天

yd电磁铁工艺流程：

绕线——引线固定——配线——焊锡——包焊锡处——外包带——外壳铆铁芯——装外壳盖板——盖板
铰链——测耐压——测电阻——捺印——装滑杆——包装

yd电磁铁的种类：直动电磁铁、旋转电磁铁、水泵式电磁铁、气阀式电磁铁、客户定制。

yd直动电磁铁

按外壳机构分：o型框架式、u型开置式、t型圆管式

按工作功能分：a型吸入式、c型推出式、k型保持式、p型自吸式

yd电磁铁的应用：涉及自动化控制的都被广泛应用

工业自动化：刻字机，纺织机，保护开关，绣花机，机器人，机械手，照明系统，充电柜，刻蚀机，割字机等

生活自动化：饮料、报纸、车票等贩卖机，智能门锁，安防系统，体育设备，医疗设备，按摩器，自动检票机，钓鱼船，弹子机，钢琴，投币电话机，交通玲，烤面包机，咖啡机，电熨斗，吸乳器，汽车防盗锁，玩具，宠物门等

办公自动化：保险柜，打印机，复印机，打卡钟，收银机，atm机等。

yd电磁铁的优势：

- 1，长期与日本合作，形成了严密的质量管理和控制系统
- 2，经验丰富的设计与管理团队
- 3，地处华南商贸中心，运输中心城市--深圳
- 4，始终坚持薄利多销，顾客第一的原则

本产品的加工定制是是，种类是硬磁性材料，电流特性是直流，品牌是YD，型号是YD-1240，用途是牵引，规格尺寸是24*29*40（mm），初吸力是50（N），工作电压是12,24,36（V）