

# 本安型防爆模块 EX-ASS不锈钢称重模块 电子配料秤带继电器控制

产品名称	本安型防爆模块 EX-ASS不锈钢称重模块 电子配料秤带继电器控制
公司名称	上海全扶实业有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:全扶 型号:EX-ASS
公司地址	上海上海市奉贤区望园南路1288弄3号
联系电话	021-57187119 13311862833

## 产品详情

300kg-1000kg不锈钢防爆模块 ex-ass

桶槽/料罐防爆称重系统

实物安装参考：

称重模块是将称重传感器、负荷传递装置和安装连接件等部件组合在一起的一种称重件主要应用于仅有垂直力，或者水平力较小的过程计量控制，可以很方便地跟各种容器或器件相连，以达到精确计量的目的；动/静载称重模块采用合二为一的结构，可以应用于任何受力状态。同样具有安装维护方便、性能稳定、环境适应性好等特点。称重模块，防护等级ip66可在各种恶劣环境下使用，球形连接件，始终保持模块和垂直称重状态，支撑螺栓，防止设备倾覆，安装简单、快速，维护方便，节约停机维护时间；适用于化工、医药、食品等行业的中小容量反应釜的配料称重控制；以ip67专用防水连接盒,防浪涌冲击（并联式）防水性能强（junction box）连接4颗高精度称重模块使用。高精度高强度传感器并抗150%超载量（性能优越，抗冲击力强）不锈钢传感器防腐密封罩：优秀的设计及高精度高质量的模具再加上使用优质耐腐蚀材料制造，安装后可保证传感器不受盐，酸，碱，液体或气体的腐蚀，高防护等级焊接密封结构，包装内用防震pz泡沫，外用瓦楞纸箱包装。主要参数是准确度等级：3级，模拟信号输入范围：0~15mv，传感器激励：+5vdc，可驱动4只350 电阻应变式传感器，显示分辨率：1000~30000，a/d转换速率：每秒50次。称重模块可以把传送装置或其它结构转换为称量装置，从而增加过程控制能力。这一装置具有水平限位功能自稳定承压头设计，始终保持正确的加载位置，称重重复性好,自定位功能,不需要定位标尺,安装快速、简单，节约时间和人工成本,优质材质, py接线盒,自带绝缘材料螺旋管，减少颤

动、震动和热传递，支撑螺栓可使传感器拆卸方便，防止设备倾覆具有接地线，选用称量：0.6、1、2、5、10、15、20吨；适用环境：防潮、防腐、防粉层；特别适用于：平台、立罐、槽罐、料斗、反应釜计量控制注：a. 可选配光电报警和声音报警，称重软件，rs-485通讯接口，打印机。  
b. 可选配4~20ma标准信号输出，可方便地与plc等计算机设备联结，操作十分简单

上海全扶技术服务、保修期及售后服务：设备自使用日起,因本身质量损坏(人为除外),免费保修一年.保修期内,在接到售后服务电话后,如果在电话中能解决的,十分钟内给予正式解答,不能解决的,24小时内派人到达现场。

( 贵公司内部人员应有固定受训人员学习产品操作及维护，我方提供免费培训。第二年起售后服务费用，双方协商解决。非保修范围：凡属于使用、保管不当而导致故障的；未按规定使用电源而导致故障的；天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的；自行拆卸维修导致故障的。我们的服务承诺：不制造不良品 不放行不良品 不接收不良产品！生产有质量的产品等于制造无用的垃圾！上海全扶只生产和销售最高端、最科技的称重计量设备！细心，精心，用心，品质永保秤心！！上海全扶实业有限公司本着品质保证信誉第一的原则，精心的为您打造每一款高端称重产品，只要您想到的，我们就能做的到，真诚的期待与您的合作！销售热线：13818310769+关注“上海全扶”官方！真诚是一种习惯！期待能与您长久合作！全扶衡器一定让您买的秤心，用的放心！常规产品仓内平均库存20台以上安全待发！尊敬的用户，您可直接下单订购您所需要的产品规格及数量，我们会根据您的订单要求及时发货，一般发货周期在一或三个工作日内完成，诚信通是我们公司开通的一项便捷快速的在线交易平台，公司开具正规产品发票，请放心选购！如有特殊要求，请来电告诉我们...联系人：龚小姐, 服务热线：021-61124518, 传真：021-60853102,

热销产品：

电子桌秤、电子地磅秤、电子台秤、地磅秤、汽车地磅秤、工业平台秤、叉车秤、缓冲秤、便携式地磅秤、落地秤、带打印吊钩磅秤、钢瓶磅称、寺冈电子秤、实验室天平、地秤、标准砝码、油桶翻转倒料车称、防爆称、防水称、溯源称

温馨提示：众多产品，未能尽录，欢迎来电咨询！

应用行业：

化工厂,药厂,食品加工厂,商场超市,仓库,车间,货场,集贸市场,工地,水产市场,港口,机场,矿山,冶金,物资仓库,快递物流,生产加工厂,电子厂,超市、服装厂、印染厂等称重场区。

本产品的加工定制是是，品牌是全扶，型号是EX-ASS，类型是称重配料秤，称量范围是0.3-3(t)，准确度等级是1/3000，适用范围是化工、石油、电力、建筑、医药、食品等桶槽/料罐系统，应用特点是槽罐的配料称重控制，材质是不锈钢，输出格式是RS-232/RS485/4-20mA继电器输出