

煤气紧急切断阀,燃气电磁阀

产品名称	煤气紧急切断阀,燃气电磁阀
公司名称	深圳市宏盛高科电子有限公司
价格	198.00/个
规格参数	品牌:宏盛佳 型号:HA-DCFA 材质:铜
公司地址	龙华新区观澜街道福民路2号(商务QQ898963195)
联系电话	0755-29508996 13670008548

产品详情

概述

燃气紧急切断电磁阀，是燃气管道的安全紧急切断装置。它可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接，实现现场或远程自动/手动紧急切断气源，确保用气安全。当发生有害的强烈震动时，阀门会自动关闭。开阀须经人工干预，手动开启，满足安全管理规范，符合事故处理特点。性能特点本阀分为主阀和副阀(电磁阀)两部分，组件由黄铜阀体、进口不锈钢内组件和耐煤气腐蚀橡胶密封件组成，线圈符合欧洲ec标准的电磁兼容设计，采用f级绝缘漆包线绕制，线包采用全密封树脂浇筑，耐温温度达180 以上，长期通电温升小于20 ，保证了主副阀长期可靠地工作，所有阀门在出场前均按照欧洲gastec 标准进行测试，阀门泄漏指标符合《中华人民共和国国家用煤气设备泄漏标准》。性能参数

适用气体：天然气;石油液化气;人工煤气等 无腐蚀性气 关阀方式：直流脉冲驱动/手动

体 驱动电压：dc9v ~ dc12v. (脉冲)

阀体材质：黄铜合金 (hpb59-1) 驱动电流：<2a (脉冲)

密封材质：nbr橡胶 关阀时间：

小于1秒 工作环境温度：- 10 ~ + 50 防爆类型：

浇封型 最大工作压力：100kpa

防爆标志：exm t6 连接方式：dn25 出线长度：0.4米 开阀方式：手动复位

本产品的品牌是宏盛佳，型号是HA-DCFA，材质是铜，类型(通道位置)是二通式，连接形式是螺纹