

高绝缘电阻测量仪（含电极箱）安标原厂

产品名称	高绝缘电阻测量仪（含电极箱）安标原厂
公司名称	上海亨美电气有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:指针式电阻测量仪表 品牌:亨美
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1131室
联系电话	021-66276586 13818227028

产品详情

zc46a型超高电阻测试仪

zc46a型超高电阻测试仪用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻。

与恒温水浴配套后，还能测量不同温度下的塑料电线电缆（无屏蔽层）的绝缘电阻。

该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点。

仪器的最高量程1012 电阻值（测试电压为1000v）。

本仪表贯彻q/tpgg 7-2008 高绝缘电阻测量仪企业标准。

zc46a型超高电阻测试仪用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻。

与恒温水浴配套后，还能测量不同温度下的塑料电线电缆（无屏蔽层）的绝缘电阻。

该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点。

仪器的最高量程1012 电阻值（测试电压为1000v）。

本仪表贯彻q/tpgg 7-2008 高绝缘电阻测量仪企业标准。

测试电压（v）	误差
dc—10v	± 5%
dc—50v	± 5%
dc—100v	± 5%
dc—500v	± 5%
dc—1000v	± 5%

测试电压 (v)		10v		50v		100v		500v		1000v	
档位	倍率	量限	误差	量限	误差	量限	误差	量限	误差	量限	误差
1	101	1 × 10 ³ — 1 × 10 ⁴	± 10%	1 × 10 ³ — 1 × 10 ⁴	± 10%	1 × 10 ³ — 1 × 10 ⁴	± 10%	—	—	—	—
2	102	1 × 10 ⁴ — 1 × 10 ⁵	± 10%	1 × 10 ⁴ — 1 × 10 ⁵	± 10%	1 × 10 ⁴ — 1 × 10 ⁵	± 10%	—	—	—	—
3	103	1 × 10 ⁵ — 1 × 10 ⁶	± 10%	1 × 10 ⁵ — 1 × 10 ⁶	± 10%	1 × 10 ⁵ — 1 × 10 ⁶	± 10%	1 × 10 ⁶ — 1 × 10 ⁷	± 10%	1 × 10 ⁶ — 1 × 10 ⁷	± 10%
4	104	1 × 10 ⁶ — 1 × 10 ⁷	± 10%	1 × 10 ⁶ — 1 × 10 ⁷	± 10%	1 × 10 ⁶ — 1 × 10 ⁷	± 10%	1 × 10 ⁷ — 1 × 10 ⁸	± 10%	1 × 10 ⁷ — 1 × 10 ⁸	± 10%
5	105	1 × 10 ⁷ — 1 × 10 ⁸	± 10%	1 × 10 ⁷ — 1 × 10 ⁸	± 10%	1 × 10 ⁷ — 1 × 10 ⁸	± 10%	1 × 10 ⁸ — 1 × 10 ⁹	± 10%	1 × 10 ⁸ — 1 × 10 ⁹	± 10%
6	106	1 × 10 ⁸ — 1 × 10 ⁹	± 10%	1 × 10 ⁸ — 1 × 10 ⁹	± 10%	1 × 10 ⁸ — 1 × 10 ⁹	± 10%	1 × 10 ⁹ — 1 × 10 ¹⁰	± 10%	1 × 10 ⁹ — 1 × 10 ¹⁰	± 10%
7	107	1 × 10 ⁹ — 1 × 10 ¹⁰	± 10%	1 × 10 ⁹ — 1 × 10 ¹⁰	± 10%	1 × 10 ⁹ — 1 × 10 ¹⁰	± 10%	1 × 10 ¹⁰ — 1 × 10 ¹¹	± 10%	1 × 10 ¹⁰ — 1 × 10 ¹¹	± 10%
8	108	1 × 10 ¹⁰ — 1 × 10 ¹¹	± 10%	1 × 10 ¹⁰ — 1 × 10 ¹¹	± 10%	1 × 10 ¹⁰ — 1 × 10 ¹¹	± 10%	1 × 10 ¹¹ — 1 × 10 ¹²	± 10%	1 × 10 ¹¹ — 1 × 10 ¹²	± 10%
9	109	1 × 10 ¹¹ — 1 × 10 ¹²	± 10%	1 × 10 ¹¹ — 1 × 10 ¹²	± 10%	1 × 10 ¹¹ — 1 × 10 ¹²	± 10%	1 × 10 ¹² — 1 × 10 ¹³	± 20%	1 × 10 ¹² — 1 × 10 ¹³	± 20%

pc40b 型数字绝缘电阻测试仪 (高阻计)

本系列仪器是一种直读式的数字高阻测试仪，最高量程达 2×10^{15} 适用于高阻值绝缘材料、电工产品、各类元器件及电线电缆的绝缘电阻的测量。

选配电极箱能测量绝缘材料的表面电阻和体积电阻。

型号	测试电压		测量范围	时间
	V	允差		
pc40b	100	$\pm 5\%$	$0.2 \times 10^6 - 2 \times 10^9$	$\pm 3\%$ 1-99连续可调
	500		$0.2 \times 10^{10} - 2 \times 10^{12}$	
	0		$0.2 \times 10^{13} - 2 \times 10^{15}$	

本产品的加工定制是是，类型是指针式电阻测量仪表，品牌是亨美，型号是ZC46A，测量范围是见说明（M），电源是见说明，测试电压是见说明（V），精度是见说明，重复误差是见说明，环境温度是见说明，相对湿度是见说明，校准周期是见说明，重量是见说明（kg），尺寸是见说明