

山东云峰 高耐磨陶瓷除渣器配件 精品

产品名称	山东云峰 高耐磨陶瓷除渣器配件 精品
公司名称	淄博云峰工业陶瓷有限公司
价格	230.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:云峰 型号:250L排渣嘴
公司地址	山东淄博淄川城西刘瓦工业园
联系电话	0533-5556936 13806435563

产品详情

型号：HCL-5Y

通过HCL-5Y单独控制粗渣的浓缩，使之与浆料特性无关。系统的结构紧凑，需要的除渣器段数和个数减少。分离效率更高，运行浓度可达3%，内表面光滑，不需要产生湍流的措施。粗渣中杂质含量高，纤维损失更小。通过对粗渣的稀释以及在所有各段连续排渣使得运行过程中不会出现堵塞且脉冲小。

主要特点

- 1、降低纤维损失，提高能力，或减少除渣器的段数，或减少除渣器的个数。
- 2、除渣效率高，避免在后面各段中出现灰分的积累。运行可靠性高，不会堵塞。
- 3、客户可以采取我们的方案，改造成HCL-5Y经济型除渣器。客户亦可使用原有的除渣器

；用新的反冲罐更换原来的排渣部件，在改造期间检查并优化您的除渣器，而我们仅对您的系统进行必要的管道改造。用于浆料制备和上浆系统除去中杂质的多段除渣器。

- 4、更高收益。由于提高了粗渣浓度以及提高了良浆的洁净程度，从而减少了纤维的损失，降低了成本。
- 5、不需要额外的空间，以较低的投资提高了生产能力。
- 6、除渣器受原料变化的影响降低。
- 7、由于避免了后面各段灰分积累，减少了磨损。
- 8、减少了维护量。降低了能耗。

设备优点

操作压力：4kg/cm²

操作温度：70 ° C

进出浆压力差：1.6 ~ 2.0kg/cm²

单支进浆流量：435~480L/min

良浆压力：0.1kg/cm²

进浆浓度：小于3%

Model: HCL – 5Y

Product Performance Individually controlled crude residue was concentrated by HCL-5, so it has nothing to do with the slurry characteristics. Compact system, Cleaner segment number and the number needed to be reduced. High separation efficiency, the concentration run up to 3%, smooth inner surface, measures need to generate turbulence. The crude residue high impurity content, fiber loss is smaller. By diluting the crude slag and in all the segments making continuous slagging during operation and will not clog the minimum pulse.

main feature

Zibo yunfeng industrial ceramics co., LTD1, reducing fiber loss and improve capacity, or reduce the number of segments Cleaner, or reduce the number of Cleaner.2, high efficiency Cleaner, to avoid the accumulation of ash in the paragraphs appear in the back. High operational reliability, without clogging.3, customers can take our program, transformed into HCL-5 Cheap Cleaner. Customers can also use the original Cleaner; replace the original slag components with a new recoil tank, check and optimize your cleaner during the transformation, and we only need your system pipeline transformation. For stock preparation and approach system to remove impurities in the multi-Cleaner.4, higher earnings. Due to the increased concentration of grits and improve the cleanliness of good pulp, thereby reducing fiber loss and reduce costs.5, does not require additional space, lower investment increased production capacity.6, Cleaner affected by changes in raw material decreases.7, by avoiding the accumulation of ash behind paragraphs, reducing wear and tear.8, reducing the amount of maintenance. Reduce energy consumption. Equipment advantages Maximum operating pressure: 4kg / cm² Maximum operating temperature: 70 ° C And out of the plasma pre

ssure difference: 1.6 ~ 2.0kg / cm²Single into the plasma flow: 435 ~ 480L

/ minMinimum good slurry pressure: 0.1kg / cm²Into the plasma concentrati

on: less than 3%

1.我公司产品种类良多，型号不同，价格属性有所不同，以上价格属性仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！2.以上价格无关运费方面，物流所走路线价格，欢迎来电咨询！3.为了我们更好的合作，若您有其他需求或要求，拍下前，请先联系我们哦！联系人：王经理QQ:282444706

除渣器是一种利用离心原理去除浆料中密度不同于浆料的杂质的设备，除渣器上部采用不锈钢材质，下部为聚氨脂材料注塑而成，主体内壁为螺旋锥体设计。

除渣器可用于各种浆料净化系统中，主要除去浆料中密度大于浆料的沙石、铁屑等钟杂质（重质除渣器）和密度小于浆料的混合胶粘物、石蜡、热熔胶、塑料片、泡沫、气体、油墨粒子等轻杂质（轻质除渣器）。

公司始建于2001年,是21世纪崛起的工业新星。公司技术力量雄厚、制造经验丰富、生产设备齐全、制造工艺先进。主要生产结构陶瓷和功能陶瓷，产品可用于造纸、化工、科研、电子、医药、热电等行业，具有耐磨、耐腐蚀、耐高温等特点。公司积极开拓、勇于创新，先后研制出一批先进产品：有造纸行业专用全陶瓷整套高低浓除砂器、脱水板、旋流器用刚玉内衬块、离心机刚玉内衬片、陶瓷耐磨弯头、陶瓷耐磨直管三通等。其中，全陶瓷整套高低浓除砂器经过国内进口设备使用测试可替代进口产品。用户至上，质量优等!您的满意是我们不懈的追求!只要您提出要求，剩下的由我们完成。云峰工陶与您携手并进，共铸辉煌!

本产品的加工定制是是，品牌是云峰，型号是250l排渣嘴，用途是造纸设备，别名是除渣器