

工业/办公/比赛专用计时/倒计时/累加计时LED显示四位计时器

产品名称	工业/办公/比赛专用计时/倒计时/累加计时LED显示四位计时器
公司名称	青岛昕恒特电控自动化有限公司
价格	640.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:cpuele 型号:TRN
公司地址	兰州西路南方家园A11-02号
联系电话	0532-87285678 13780694069

产品详情

ht-rn系列3位显示计数器常规型号有以下几种：（购买之前请联系客服选择型号）

j-2303rn 外形尺寸：25*14*6cm 550元

j-0303rn 外形尺寸：30*16*6cm 600元

j-0403rn 外形尺寸：38*20*6cm 660元

j-0503rn 外形尺寸：45*22*6cm 850元

j-0803rn 外形尺寸：65*32*6cm 900元

j-1203rn 外形尺寸：90*45*6cm 1300元

信号采集方式：

- 1、传感器：光电开关、红外线感应器、金属接近开关；
- 2、及其信号：干接点、高低点评；
- 3、手动输入：配按钮盒，可加可减；

基本功能实现：

高清高亮显示、精准计数、接入信号显示计数、掉电存储保护、手动按钮清零。

xht-rn系列3位计数器使用说明

一、简述：xht-rn系列是高性能、高可靠工业计数器，具有抗干扰能力强，应用范围宽等优点，广泛用于机械、化工、制造、食品等行业的计数系统。

二、技术指标：1. 电气指标：

I 电源电压：ac220v，50hz/60hz

I 消耗功率：< 10va

I 绝缘阻抗：50m

2. 显示指标：

I 显示字型：led数码管2.3寸

I 显示位数：3位数显示

I 产品型号：xht2303jrn

I 外框：铝合金板制作，外形尺寸位：25cm(l)x14cm(h)x6cm(w)

3. 输入信号：

I 信号类型：nnp传感器信号

I 信号频率：1-1khz 占空比50%

I 输出给传感器电源：dc12v、100ma

I 计数通道：1路外部nnp信号

4. 复位方式：

I 手动复位：开关信号输入复位

5. 数据保存：掉电数据保存十年

三、使用环境：

1. 环境温度0 ~ 50 相对湿度 90%

2. 无水滴、蒸气、灰尘及油性灰尘的场所

3. 无腐蚀、易燃性气体的场所

4. 无漂浮性的尘埃及金属微粒

5. 坚固无强振动的场所

6.请远离有变频器等强干扰源的场所

四、接线说明：

- (1) 计数信号输入 (in)：由信号线中的绿线输入，蓝线公共端
- (2) 复位信号 (rst) 输入：由信号线中黄线为复位 (rst) 信号输入端，蓝线公共端
- (3) 辅助电源：信号线中红线为+12v-15v辅助电源输出，蓝线负极，为外部传感器提供电源
- (4) 供电电源：

供电电源输入端,电压范围为ac185v ~ 245v

- 1.信号线中的传感器辅助电源避免发生短路，避免混接其他电压。
- 2.信号线过长时必须采用金属屏蔽线，其屏蔽层单端可靠接外部标准大地的地线，绝不允许将屏蔽层接计数器的信号地，屏蔽线若有接头,接头处的屏蔽层必须良好连接。
- 3.也不允许将信号线和强电电线捆扎在一起，以免引起干扰产生误动作。
- 4.如果显示为“000”，说明计数器3位已计满溢出,需要手动复位。

公司简介

青岛昕恒特电控自动化有限公司是一家从事车间看板系统、andon（按灯）系统、精益生产管理、mes系统软、硬件的研发、生产、销售、实施一体化的专业公司。

青岛昕恒特电控自动化有限公司

网站：<http://www.cpuele.com>

全国服务热线：400-661-0532

电话：0532-87285678、87285688

传真：0532-87257890

地址：青岛胶州市兰州西路南方家园a11号楼

本产品的加工定制是是，品牌是cpuele，型号是TRN，电源电压是220（V），功耗是<20（W），适用范围是计时