

主线16-95 JBC-01 支线8-35

产品名称	主线16-95 JBC-01 支线8-35
公司名称	乐清市柳市吉欧电器厂
价格	15.00/个
规格参数	品牌:凤凰 型号:JBC-01 种类:卡座
公司地址	浙江温州市乐清市柳市长江路81号
联系电话	0577-61759972 15355930759

产品详情

产品介绍说明

用途：

jbc(1kv)系列穿刺线夹适用于1kv及以下架空绝缘导线的支接和接续。要jbc(10kv)系列穿刺线夹适用于架空绝缘线路中从主线引出分支线的连接，或用于两个耐张段之间跳线的接续。

产品主要技术参数：

jbc绝缘穿刺线夹（1kv）

型号规格	主导线	分之导线
jbc-240/240	95-240	95-240
jbc-240/185	95-240	70-185
jbc-185/95	70-185	16-95
jbc-150/150	35-150	35-150
jbc-150/70	50-150	16-70
jbc-95/50	25-95	10-50
jbc-0	16-95	1.5-10
jbc-01	16-95	8-35
jbc-11	16-120	16-50
jbc-95/35	16-95	8-35

jbc 绝缘穿刺线夹 (10kv)参数表

型号规格	主导线	分之导线
jbc10-300/300	95-300	95-300
jbc10-300/150	95-300	50-150
jbc10-185/50	70-185	16-150
jbc10-150/150	50-150	50-150
jbc10-95/70	25-95	16-70

一：结构特点：

穿刺结构，力矩螺母，确保穿刺压力，安装方便 结构密封，防腐蚀，使用寿命长
 接触电阻小，线夹温升高 异径导线连接，适用范围广 绝缘性能优良，1kv耐电压大于4kv,10kv
 耐电压大于18kv二：什么是穿刺线夹

绝缘穿刺线夹主要由增强壳体、穿刺刀片、密封垫、防水硅脂、高强度螺栓、力矩螺母和电缆终端帽套组成、当电缆需做分支或接续时，将电缆分支线终端插入防水终端帽套，确定好主线分支位置后，用套筒扳手拧线夹上的力矩螺母，过程中接触刀片会刺穿电缆绝缘层，与导体接触，密封垫环压电缆被穿刺位置的周围，壳体内硅脂溢出，当力矩达到设定值时，螺母力矩机构脱落，主线和支线被接通，且防水性能和电气效果达到了标准要求的参数。

公司一向本着”科技、质量、信誉“的发展方针，我们坚信：精益求精、诚信
 久远。以优质的服务，诚信的原则面向大众，本着务实的精神、一流的服务，超越平凡的独特产品，为客户提供全方位品质。我们坚持以用户为中心，不断优化服务过程，完善服务细节，提高服务满意度，用心服务，为客户带来真正的喜悦。我们愿与客户保持密切的合作关系，携手并进、共创明日辉煌！

本产品的品牌是凤凰，型号是JBC-01，种类是卡座，工作频率是高频，应用范围是电缆，接口类型是DI
 N(大/中/小)，支持卡数是单卡，读卡类型是CFII，形状是矩形，线长是52.6（mm），制作工艺是冷压，
 加工定制是否，特性是防水，接触件材质是电缆、电线，绝缘体材质是符合GB/T5169.4，芯数是12，针
 数是11