

射频连接器SMA SMA-J32

产品名称	射频连接器SMA SMA-J32
公司名称	镇江鼎立电子有限公司
价格	.80/个
规格参数	品牌:鼎立 型号:SMA-J32 种类:射频同轴(RF)
公司地址	江苏镇江市京口区谏壁街道龙嘴村52号
联系电话	86 0511 83369298

产品详情

温度范围 temp.range

-65 ~ +165 ° c (pe cable -40 ~ +85 ° c)

振动 vibration

mil-std-202,method 213

特性阻抗 impedance

50 ,

频率范围 frequency range

dc ~ 12.4ghz(半刚电缆 0 ~ 18ghz)

工作电压 working voltage

335v max (有效值)

耐压 withstand voltage

1000v rms(海平面最小值)

接触电阻 contact resistance

内导体之间 center contact 3 m

外导体之间 outer contact 2 m

绝缘电阻 insulation resistance

5000 m

插入损耗 insertion loss

0.15db (3ghz max)

电压驻波比 vswr

直式 straight

软电缆 1.10+0.002f

半刚电缆 1.05+0.001f

弯式 right angle

软电缆 1.20+0.003f

半刚电缆 1.10+0.001f

机械耐久性

500次 (cycles)

本产品的品牌是鼎立，型号是SMA-J32，种类是射频同轴(RF)，应用范围是电缆，接口类型是AV