氙灯老化试验箱|现货氙灯老化试验箱厂家|氙灯老化试验箱价格

产品名称	氙灯老化试验箱|现货氙灯老化试验箱厂家|氙灯老化试验箱价格
公司名称	东莞市艾思荔检测仪器有限公司
价格	130000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:ASLI 型号:XL-1000
公司地址	东莞市东城立新金汇工业园
联系电话	86-076922765031 13826988790

产品详情

一、氙灯老化试验箱特点：

1、氙灯老化试验箱(0769-22851840)内胆为不锈钢，外壳采用优质冷轧板喷涂或304-2b不锈钢板

2、原装进口数字显示温、湿度控制器

3、配有黑板温度计显示箱内黑板温度

4、箱内配有多向喷嘴可作淋雨试验

5、配有辐照计显示箱内当前光照强度（需增加累计辐照强度计请在订货时提出）

6、配有滤光玻璃可观察试样试验时状态

7、氙弧灯点灯时间控制

8、降雨喷淋周期控制（可调）

9、试验箱冷却方式为水冷（内置制冷系统）

10、试验箱设有排气装置，可有效的将有害气体（氙灯点亮后产生的臭氧）排出

二、氙灯老化试验箱主要技术参数和规格：

1.型号： xl-1000 （风冷型）

2.工作室尺寸（深×宽×高）: 100×100×100mm

3.光照调节：自动调光型

4.温度范围：rt+10°C～70°C

5.湿度范围：40～90% rh(干燥期间不喷水时)

6.黑板温度：63～90°C ±3°C

7.氙灯灯源：进口风冷式灯管3根

8.氙灯功率：1.8kw*3(寿命2000小时）

9.样品架托盘：480×750mm

10.样品架到灯管的距离：350mm～400mm

11.辐射度：波长290～800nm辐，平均辐照度为550w/㎡

12.降雨时间：0～9999min，连续降雨可调

13.降雨周期：0～240min，间隔(断)降雨可调

14.总功率：11kw

备注??1其他规格的辐照强度要求可另外定制

??2时间控制器为小型的plc（操作及为方便、led中文显示）

温度范围：rt～85°C

湿度范围：50%～98%r.h

试验箱内风速：1～1.5m/s

时间控制：原装进口可编程时间控制器

辐照强度：500～1200w/m2±200w/m2(特殊规格的幅照强度可定做)

试样架转速：l～8r/min(可调)

样架与灯管距离：375mm(±20mm)

氙弧灯功率：6.5kw(水冷式，带有滤光罩)

氙弧灯灯管使用寿命：≥800小时

三、氙灯老化试验箱满足标准：

本试验箱执行gb／t5170.9—1996《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》太阳辐射试验设

备，可满足gb/t14522-93《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法》中的氙弧灯试验方法，gb/t16422.2-2007《塑料实验室光源暴露试验方法第2部分：氙弧灯》（此标准等效于iso4892.2-2006）也可满足gb10485-2007《道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性》之15规定光源辐照试验，以及gb/t1865-1997《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射)》（等效于iso11341:1994）之规定。

四、氙灯老化试验箱用途：

氙灯老化试验箱对电工电子产品,汽车、摩托车配件,塑料、橡胶、涂料、油漆及其他零部件等进行光（人工气候）老化试验。

购买设备时您是否遭遇以下困扰？

1、找不到有现货、权威的生产制造工厂！

答：极高认可度的国际级生产品牌；已成功服务超过5万多家企业；服务客户遍布国内和国际各区域。

2、所询设备的生产周期长,导致产品错过进入市场最佳时机！

答：常规产品均有现货；如果需要订制前可供同等机型备用；在最短期内完成生产调试。

3、找到小厂家,不懂得出流程图纸,没有专人专业性的明细指导！

答：经验丰富的强大工程、客服团队；全方位提供高效专业的服务； 随时随地提供免费项目咨询。

4、对价格模糊不清,耗电功率一无所知,只能听之任之！

答：艾思荔比行业平均价格可为您节省20%；报价清晰明了；耗电比同行节约30%。

5、就算买到设备后,有没有后续售后服务！

答：20多年asli品牌,随时随地尊享咨询辅导服务；厂检辅导确保日常生产质量；终身服务。

东莞　　艾思荔检测仪器有限公司是优质的led恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱,大型高低温试验室,加速度冲击试验机,氙灯老化试验箱等测试产品供应商,主要经营产品有：高压加速老化试验箱,高低温湿热交变试验机,冲击碰撞试验台,高低温低气压试验机,紫外线老化试验箱,淋雨试验机,沙尘试验箱,可程式恒温恒湿试验箱,led恒温恒湿试验箱,双85高低温循环试验机,氙灯老化试验箱等,欢迎来电洽谈！

本产品的加工定制是否，品牌是ASLI，型号是XL-1000