

氟碳防腐漆 各色金属氟碳防腐面漆 氟碳防腐面涂料

产品名称	氟碳防腐漆 各色金属氟碳防腐面漆 氟碳防腐面涂料
公司名称	济宁慧创涂贸有限公司
价格	65.00/公斤
规格参数	品牌:百丽安 包装:桶 干燥时间:表干1h
公司地址	济宁市高新区德源路与开源路交叉口向南100米路西
联系电话	13280030915

产品详情

低表面处理厚浆型防腐涂料

低表面处理厚浆型环氧底漆

防腐工程涂装中，经常遇到的一个问题：表面处理困难导致处理效果比较差，但同时防腐要求较高。在很多腐蚀严重的化工、冶金、钢铁领域，都存在这样的情况。

而普通的重防腐涂料，大多都要求严格的表面处理等级，否则极易出现涂装质量问题；传统的醇酸漆等，虽然表面表面处理要求不高，但防腐效果又打不到要求。低表面处理厚浆型防腐涂料应运而生。

较低的表面处理要求，一次涂装可达较厚的漆膜厚度，固体含量高是这里油漆的主要特性。

目前国内市场的低表面处理防腐漆，主要是国际品牌的各类防腐漆，例如国际油漆的Interseal670。

丽缤纷油漆作为国内领先的防腐涂料供应商，提供的低表面处理厚浆型防腐涂料主要有以下品种：

厚浆型环氧云铁中间漆,厚浆型环氧铁红底漆,厚浆型环氧富锌底漆,厚浆型环氧浅灰底漆。

以上品种对表面处理的要求达到St2级别就可以施工，采用无气喷涂，涂层厚度一道干膜厚度80-120 μ m，湿膜厚度110-150 μ m。高膜厚施工不流挂，无需加温干燥。

吕梁市氟碳防腐漆 各色金属氟碳防腐面漆 氟碳防腐面涂料

承德市氟碳防腐漆 各色金属氟碳防腐面漆 氟碳防腐面涂料

新乡市氟碳防腐漆 各色金属氟碳防腐面漆 氟碳防腐面涂料

濮阳氟碳防腐漆 各色金属氟碳防腐面漆 氟碳防腐面涂料

产品特点：

超长户外耐久性，使用寿命达20年以上；

耐阳光风化性，对紫外线具有极佳的遮挡作用，且不褪色、不粉化、不开裂、不变黄；

耐化学介质，漆膜表面不易沾污，容易清洗；

有效抑制藻类、霉菌的生长；

对金属、水泥、塑料等各种基材具有良好的附着力。

产品外观：

各种颜色及光泽供选择，特殊颜色可根据用户需求调色，品种分实色漆、金属闪光漆和清漆。

使用说明：

1、 施工方式可采用喷涂、滚涂、刷涂方式进行施工，金属闪光漆推荐采用喷涂方式。

- 2、 在涂装前必须将涂装搅拌到完全均匀。如发现漆皮或颗粒，则应使用80-120目筛网过滤。
- 3、 佰丽安四氟氟碳涂料为交联固化型涂料，甲、乙两组份严格按照比例混合后、需熟化10分钟后方可使用。
- 4、 在20℃时放置6小时后即逐步胶化直至不能使用。涂料应随用随配，避免浪费，取料后应封禁包装。调配好的而未使用完的涂料应禁止倒回原包装桶。
- 5、 涂料施工粘度好调整推荐使用公司专用稀料。
- 6、 四氟涂料面漆涂装前，要法度被涂装底材清洁、干燥、无油、无灰尘，否则容易引起附着力问题。

储存要求：

储存于阴凉干燥库房中，隔离火源，远离热源，有儿存储期为12个月以上。

注意事项：

- 1、 施工现场应通风良好，禁止使用明火，所有电器、照明设备必须防爆。
- 2、 施工人员应配备必要的防护用品。
- 3、 严禁将水、油、胺、碱、酸等物料混入漆内，否则影响漆的质量及涂膜性能。

包装规格：

主漆20kg/桶 固化剂 4kg/桶

我公司专业生产防腐涂料、耐高温涂料、氟碳涂料、防火涂料、工业地坪涂料、油罐导静电涂料、凉凉胶隔热漆、[钢结构防腐漆](#)以及特种耐油涂料、[防锈漆](#)等各种类型的[重防腐漆](#)、防腐涂料!

我公司真诚、衷心欢迎广大用户与各界同仁来厂参观考察、洽谈咨询!电话：13280030915

厂址：济宁市高新区德源路与开源路交叉口向南100米路西

温馨提示：来厂前请提前联系，我司提前安排接待事宜!

联系人：王经理

手机：13280030915 微信:13280030915

QQ：3044194650

邮箱：3044194650@qq.com

公司网站：<http://www.jininghuichuang.com/>

耐高温漆的用途

耐高温漆的用途，主要用在高温下使用的设备设施上，依据设备的工况不同，耐高温漆用途主要有以下几种：排气管(消音器)耐高温漆,耐高温防腐漆,烘干设备耐高温漆,民用设备耐高温漆,电气绝缘类耐高温漆。

排气管、消音器耐高温漆，主要用于汽车、摩托车、柴油机、发电机等设备的排气筒、消音器部分。使用工况的特点是：高温状态下，有含硫气体腐蚀。常温状态下，要求耐候。各种工况下，良好的机械性能，耐石击，耐磨，耐雨水等。

耐高温防腐漆，主要用于锅炉、烟囱、换热器等领域。使用工况的特点是：长期耐高温，环境中通常有腐蚀其他，设备工况的运行稳定性要求高，涂层要有良好的稳定性和可修补覆涂性。

窑炉远红外耐高温防腐漆，专用于窑炉、燃烧炉内壁，除满足防腐要求外，还可以提高炉膛温度。

烘干设备耐高温漆，主要用于烤烟机，茶叶、药材烘干设备，以及工业品烘干、干燥、加热设备，这类工况下，通常要耐湿热，用于烟叶、药材、茶叶的烘干设备，还需要优良的环保性能，涂层不散发任何有害气体，不含重金属。

电气绝缘类耐高温漆，主要用于电机线圈，电机壳，变压器等设备，绝缘等级符合要求，性能要长期、温度，涂层不会因高温老化或者老化速率很慢。

民用设施耐高温漆，主要有不粘锅耐高温漆，烤盘耐高温漆，烧烤架耐高温漆，电磁炉发热盘耐高温漆等品种。