

供应201不锈钢管 工业无缝管

产品名称	供应201不锈钢管 工业无缝管
公司名称	深圳市宏永昌金属材料有限公司
价格	15.00/KG
规格参数	品牌:国产 型号:201
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东辅路8-22号
联系电话	0755-33197806 13249074074

产品详情

1标示方法

美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中：

[奥氏体](#)型不锈钢用200和300系列的数字标示；

[铁素体](#)和[马氏体型不锈钢](#)用400系列的数字表示。

例如，某些较普通的[奥氏体不锈钢](#)是以201、304、316以及310为标记，[铁素体不锈钢](#)是以430和446为标记，[马氏体不锈钢](#)是以410、420以及440C为标记，双相（奥氏体 - 铁素体）不锈钢、[沉淀硬化不锈钢](#)以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标名。

2生产工艺

- a. [圆钢](#)
- 准备
- ; b. 加热
- ; c. 热轧穿孔
- ; d. 切头; e. 酸洗; f. 修磨; g. 润滑; h. 冷轧加工; i. 脱脂; j. [固溶热处理](#); k. 矫直; l. 切管; m. 酸洗; n. 成品检验。

3重量公式

[201不锈钢](#)管理论重量:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02491=kg/米(每米的重量)

4用途性能

201不锈钢管具备有：耐酸、耐碱,密度高无针孔等特点，是生产各种表壳、表带底盖优质材料等。201不锈钢管重点可以用于在做装饰管，工业管，一些浅拉伸的制品中用于。201不锈钢管的用于物理性能

1.[伸长率](#) :60 to 80%

2.[抗拉刚度](#):100,000 to 180,000 psi

3.[弹性模量](#):29,000,000 psi

4.[屈服刚度](#):50,000 to 150,000 psi