

# 厂家直销纯料，原料PP板材

产品名称	厂家直销纯料，原料PP板材
公司名称	青岛天智达高分子材料有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	品牌:天智达 型号:00
公司地址	青岛市城阳区夏庄街道
联系电话	0532-87973099 15588991913

## 产品详情

PP就是聚丙烯的化学简称，是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。具有优越的耐化性，耐热性及耐冲击性，无毒、无味，是目前最符合环保要求之工程塑料之一。PP板材的化学稳定性优异,对大多数酸、碱、盐、氧化剂都显惰性，例如在100 的浓磷酸、盐酸、40%硫酸及其它们的盐类溶液中都是稳定的, PP板材不溶于任何化学溶剂，只有少数强氧化剂如发烟硫酸等才可能使其出现变化。只能用于热熔焊接和塑料焊条热风焊接。

由于均聚物型的PP温度高于0 以上时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物，或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大，PP共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度（100 ）、低透明度、低光泽度、低刚性，但具有更强的抗冲击强度。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。纯PP板密度小，易焊接和加工。

PP挤出板材具有轻质、厚度均匀、表面光滑平整，耐热性好，良好的化学稳定性和绝缘性能，广泛用于化工容器、机械、电子、电器、食品包装、装潢和水处理等领域。

应用范围：耐酸碱设备，环保设备，废水、废气排放设备用，洗涤塔，无尘室，半导体厂及其相关工业设备，塑料水箱，其中PP厚板材广泛用于冲压板，冲床垫板等。纯粒料PP板材广泛用于加工大型化工灌。

产品规格：厚度范围2-22mm，最大幅宽1400mm，长度100-10000mm

推荐尺寸：1000mm × 2000mm 1300 × 2000mm 1500mm × 3000mm

常用颜色：自然本色、电脑色（灰色）