

服装面料裁床|激光裁床

产品名称	服装面料裁床 激光裁床
公司名称	北京京路发苫布帐篷有限公司
价格	.00/台
规格参数	种类:裁剪机 用途:裁剪设备 自动化程度:全自动
公司地址	北京市丰台区菜户营58号1102室(太平桥企业集中办公区)
联系电话	13504462305 13691252843

产品详情

种类	裁剪机	用途	裁剪设备
自动化程度	全自动	作用对象	各种布料
适用面料	各种布料	产品类型	全新
品牌	京路发	型号	JLF-001/002/003/004
产品别名	激光裁床	产地	北京

品牌	京路发	型号	jlf-001
控制方式	数控	作用对象	非金属
电流	交流	用途	雕刻
产品别名	非金属激光雕刻机	最大线割速度	1200 (mm/s)
适用材质	陶瓷、合成材料、橡胶皮革、纸品、游标卡尺！	最大刻线深度	20 (mm)
定位精度	0.01 (mm)	快进速度	24000-36000 (mm/min)
切割头	非接触式		

jlf-001/002/003/004京路发科技有限公司激光裁床

机器介绍：

为实现大幅面切割裁片的加工需求，我们采用了机床级稳重扎实的工作底盘，确保快速运动时的稳定性和精确性。运动系统采用直线导轨导向和精密齿轮、齿条传动，确保加工精度，采用经特殊处理的全敞开式不锈钢网状工作平台，操作方便，永不磨损。面向工业现场的jlf系列激光裁床可选择增加自动传送系统，为您节省工时，节约成本，提高工作效率。

功能特点：

1、采用国际最先进的32位高速dsp组建smartcarver控制器，性能大幅度提高，平稳的s型加减速控制软件设计，动作迅捷平稳，配合自动光衰补偿技术使不同切割部位达到理想效果。

2、机械部件配装原装德国进口齿轮，齿条运动传动系统，保证了

高速运动下高精度效果，光衰补偿技术使不同切割部位达、到、靠，

机床级滚动式加工平台稳定可靠，配合自动上、下料系统，适合高强

度、高精度下大批量、多批次作业要求。

3、光强、速度自动匹配功能确保拐角切割质量，连续曲线切割功能

可使曲线切割速度最高可达24米/分钟，快速实现服装样片裁切，大大提高了服装企业的生产力和竞争力。

适用材料：

适于服装、布料、皮具、家具、包装、印制广告、装饰、建筑、密度

板、模板等行业需要大幅面开料、裁切、雕刻工作的专业型用户。

基本配置：

电机：雷塞三相细分步进电机及驱动系统

主板：液晶显示dsp智能主板

冷却系统：自动循环水冷系统

激光管：60-130wco2激光器

底板：铁质蜂窝底板（或选装刀条状底板）

导轨：amd直线导轨，框架式整体结构

镜片：原装进口激光镜片

皮带：原装进口传动皮带

风机：离心式风机一台（随机赠送压缩机气泵一台）

（可供选择的装置：旋转装置、升降平台、自动送料、红光定位等）

技术参数：

产品型号	jlf-001	jlf-002	jlf-003	jlf-004
工作面积	1200*2400	1300*2500	1600*2500	1800*2400
激光管功率	80w (可选择:60w、 100w、 130w)			
切割厚度	<30mm(依材料而定)			
切割速度	0-24000mm/min (依材料而定)			
定位精度	<0.02mm			
工作温度	5 - 40			
工作湿度	5% - 95%(自动冷水系统)			
电源	ac220v ± 10%/50hz			
支持图片格式	bmpgifpcxtgapltdmgdxfetc.			