

# 专业设计生产热水锅炉、蒸汽锅炉、燃煤锅炉、链条锅炉

产品名称	专业设计生产热水锅炉、蒸汽锅炉、燃煤锅炉、链条锅炉
公司名称	晋城市信源锅炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:信源 型号:DZL、SZL 结构形式:卧式
公司地址	山西省晋城市城区钟家庄乡东上庄村
联系电话	15135636466 13753676188

## 产品详情

品牌	信源	型号	DZL、SZL
结构形式	卧式	燃烧方式	层燃炉
循环方式	强制	出口压力	低压
锅炉用途	工业锅炉	燃料耗量	具体看以下技术参数表
适用范围	工业和民用		

单纵锅炉筒水火管锅炉，全计算机优化设计，和水管锅炉相比，可明显降低锅炉房高度。

单锅筒蒸汽锅炉主要技术参数：

锅炉型号	dzl0.5-0.7-a	dzl1-0.7-a	dzl2-1.0-a	dzl4-1.25-a	dzl6-1.25-a	dzl10-1.25-a	dzl20-1.25-a
额定蒸发量 (t/h)	0.5	1	2	4	6	10	20
额定蒸汽压力 (mpa)	0.7	0.7	1.0	1.25	1.25	1.25	1.25
额定蒸汽温度 ( )	170.4	170.4	184.1	193.4	193.4	193.4	193.4
给水温度 ( )	20	20	20	20	20	20	104
设计效率 (%)	74.0	77.16	77.4	78.6	78.28	79.6	82.88
适应煤种	a 、 a	a 、 a	a 、 a	a 、 a	a 、 a	a 、 a	a 、 a
耗煤量 (标煤) (kg/h)	57.7	110.7	220.8	434.7	654.9	1020	1921.8
受热面积 (m <sup>2</sup> )	22	38.2	63.1		234.2	403	456.24 (本体) 83.0 (省煤器)
炉排有效面积 (m <sup>2</sup> )	1.98	2.18	2.9	5.37	7.4	11.4	22.7

锅炉最大运输重量 (t)	7.0		18.0	30.0	25 (上) / 15 (下)	40 (上) / 44 (下)	24.0 (上)
锅炉运输尺寸 (m) (lxwxh)	4.2x1.9x2.6	4.6x2.3x3.1	5.2x2.8x3.3	6.1x3.0x3.59	5.9x3.0x3.56 (上) 6.7x2.7x1.9 (下)	8.2x3.3x3.59 (上) 8.6x3.4x2.5 (下)	7.9x3.4x3.54 (上)
锅炉安装外形尺寸 (m) (lxwxh)	4.2x2.6x2.6	4.6x4.0x3.8	7.6x4.8x4.0	8.5x5.2x4.4	9.5x5.1x5.2	11.6x5.5x6.3	14.0x6.6x8.8

dzl系列螺纹烟管锅炉是目前国内替代老式锅炉的新型产品。它采用了螺纹烟管强化了传热，提高了传热系数，减少了锅炉的体积，降低了用户的费用。出口水温 130的热水锅炉不设尾部受热面，蒸汽锅炉仅水平布置空预器或省煤器，使锅炉房内烟，风道布置简化。其中空气预热器内部设置锅炉尖端的导热元件超导热管，最大限度的利用余热，提高锅炉的热效率，降低用户的使用成本。锅炉采用耐火混凝土整体浇筑新工艺，整体密封性好，散热损失少，坚固耐用。

单锅筒热水锅炉主要技术参数：（括号内数据为往复炉排锅炉技术参数）

锅炉型号	dzl(w)0.7-0.7/95/70-a	dzl(w)1.4-0.7/95/70-a	dzl(w)2.8-0.7/95/70-a
额定热功率 (t/h)	0.7	1.4	2.8
额定出水压力 (mpa)	0.7	0.7	0.7
额定出水温度 (°C)	95	95	95
额定进水温度 (°C)	70	70	70
设计效率 (%)	77.16	78.1	78.9
适应煤种	a、a	a、a	a
耗煤量 (标煤) (kg/h)	110.7	218.8	433.6
受热面积 (m <sup>2</sup> )	38.20	61.0	110.0
炉排有效面积 (m <sup>2</sup> )	2.18	3.2	5.1
采暖面积 (m <sup>2</sup> )	6000	12000	24000
锅炉最大运输重量 (t)	11.0	18.0	23.0
锅炉运输尺寸 (m) (lxwxh)	4.6x2.2x3.1	4.6x2.3x3.1	6.2x3.0x3.5
锅炉安装外形尺寸 (m) (lxwxh)	4.6x4.0x3.8	5.2x4.5x4.0	6.2x4.5x4.5

双纵锅筒，o(d)型结构，上下两件体，运输方便本系列锅炉的显著特点是：采用组装结构，减少现场安装工

。锅炉结构紧凑，锅炉房可采用单层布置，能降低锅炉房造价50%，本系列蒸汽锅炉适用于工业及生活用汽，用于工业及民用采暖。

双锅筒蒸汽锅炉主要技术参数：

锅炉型号	szl2-1.25-a	szl4-1.25-a	szl6-1.25-a	szl8-1.25-a	szl10-1.25-a	szl15-1.25-a
额定蒸发量 (t/h)	2	4	6	8	10	15
额定蒸汽压力 (mpa)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
额定蒸汽温度 ( )	193.4	193.4	193.4	193.4	193.4	193.4
给水温度 ( )	20	20	20	20	20	105
设计效率 (%)	78.4	77.8	79.2	79.4	80.2	80.4
适应煤种	a 、 a	a 、 a	a 、 a	a 、 a	a 、 a	a 、 a
耗煤量 (标煤) (kg/h)	217.9	439.2	647.2	860.7	1065	1594.3
受热面积 (m <sup>2</sup> )	90.8	175.4	256.2	396.4	408	478.4
炉排有效面积 (m <sup>2</sup> )	2.9	5.4	7.4	10.3	11.8	17.25
锅炉最大运输重量 (t)	21.5	28.5	26.5 (上) /27.0 (下)	34.0 (上) /35.0 (下)	41.0 (上) /40.0 (下)	48.0 (上) /48.0 (下)
锅炉运输尺寸 (m) (l×w×h)	5.1×3.5×3.2	6.2×3.5×3.58	6.7×2.7×3.56 (上) 7.5×2.7×1.9 (下)	6.7×3.5×3.56 (上) 8.1×3.4×2.6 (下)	7.5×3.5×3.56 (上) 9.0×3.4×2.6 (下)	9.6×3.5×3.56 (上) 11.0×3.4×2.6 (下)
锅炉安装外形尺寸 (m) (l×w×h)	5.1×6.2×4.2	8.3×5.5×4.5	10.0×5.5×6.3	11.5×6.5×6.3	12.3×6.5×6.3	15.0×6.5×6.3

szl系列组装水管锅炉系双锅筒纵向布置燃煤蒸汽、热水锅炉，采用快装或组装结构，2-4t/h由前、后二大件组成，在厂内全部症状后出厂直接安装；6-15t/h由上下二大件组成，上部大件为本体受热面燃烧设备。上下二大件分别在厂区内装配成整体出厂。20t/h及以上吨位组装水管锅炉由前、后、对流管束、省煤器及链条炉排组成，并分别装配成整体出厂。

锅炉型号	szl4.2-0.7/95/70-a	szl6-0.7/95/70-a	szl8-0.7/95/70-a	szl10-0.7/95/70-a	szl15-0.7/95/70-a
额定热功率 (t/h)	1.4	2.8	4.2	5.6	8.4
额定出水压力 (mpa)	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0
额定出水温度 ( )	95	95	95	95	115
额定进水温度 ( )	70	70	70	70	70
设计效率 (%)	78.4	77.8	79.2	79.4	79.44
适应煤种	a 、 a	a 、 a	a 、 a	a 、 a	a 、 a

耗煤量 (标煤) ) (kg/h)	217.9	439.2	647.2	860.7
受热面积 (m2 )	69.7	133.2	256.2	396.4
炉排有效面积 (m2)	2.9	5.4	7.4	10.3
采暖面积 (m2 )	12000	24000	36000	48000
锅炉最大运输 重量 (t)	19.5	27.0	18.5 (上) / 28.0 (下)	34.0 (上) 35.0 (下)
锅炉运输尺寸 (m) (lxwxh )	5.1x3.5x3.2	6.2x3.5x3.58	6.7x2.7x3.56 (上) 7.5x2. 7x1.9 (下)	6.7x3.5 (上) 4x2.6 (下)
锅炉安装外形 尺寸 (m) (l xwxh)	5.1x4.7x4.2	6.2x5.5x4.5	10.0x5.5x6.3	11.5x6.3