

# 生产环氧树脂AB胶水

产品名称	生产环氧树脂AB胶水
公司名称	东莞市德宇复合材料有限公司
价格	180.00/组
规格参数	DY:1 3005:1
公司地址	东莞市塘厦镇诸佛岭村沙龙街55号
联系电话	0769-87987865 13825755181

## 产品详情

### 一. 产品说明：

DY-3005环氧树脂AB胶，此产品为一广泛通用型，高性能树脂胶，其剪断牵引、耐温、水，耐冲击、富韧性，高强度接着用。

### 二. 使用说明：

AB两剂按规定使用混合后，均匀搅拌，涂布于被接着体上，并予以合贴轻压即可。

### 三. 产品用途:

广泛用于各种木材拼板电子元器件及工艺品，礼品的粘合，对予金属、陶瓷、玻璃及硬度塑胶的粘合有优异的粘接强度。

### 四.产品粘接数据

白铁-白铁 铅片-铅片 ABS-ABS 木材

拉力 120 \*30分 100kg/cm<sup>2</sup> 120kg/cm<sup>2</sup> 60-70kg/cm<sup>2</sup> 材破

引张剪常温一日 80kg/cm<sup>2</sup> 90kg/cm<sup>2</sup> 50kg/cm<sup>2</sup> 80kg/cm<sup>2</sup>

断强度常温七日 95kg/cm<sup>2</sup> 120kg/cm<sup>2</sup> 60-70kg/cm<sup>2</sup> 材破

### 五. 产品性质与用途

1. 品名：树脂DY-3005A固化剂DY-3005B

2. 粘度：8000-12000

3. 颜色：透明

4. 比例：1:1

5. 初固时间：3分钟

6. 固化时间：5-10分钟

7. 特性：超速、低温固化富韧性、高接着强度、耐油、耐药品性及耐电气性佳。

8. 用途：用于接着金属、首饰、玻璃、钟表、电子零件、塑胶等效果更佳。

六．注意事项 1、 本品对皮肤和眼睛有轻微刺激性，若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查；皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗，

2、 在良好通风处使用，排除水汽、灰尘、杂物对粘接的影响。 3、 贮存：阴凉干燥处保存。

七．包装规格：2KG/组。12组/件

八．保质期：一年（25 ~ 35）