欧式螺钉PCB接线端子台厂家直销绿色环保阻燃认证齐全

产品名称	欧式螺钉PCB接线端子台厂家直销绿色环保阻燃认证齐全
公司名称	上海联捷电气有限公司
价格	.10/个
规格参数	品牌:上海联捷电气 型号:LG635-6.35 种类:端子台/接线柱(头)
公司地址	浦东新区五莲路206号226室
联系电话	021-58851538 13889279151

产品详情

上海联捷电气生产销售的产品有欧式螺钉pcb接线端子台，接线柱，厂家直销绿色环保阻燃，认证齐全。pcb直焊螺钉式接线端子间距有3.81，5.0，5.08，7.62 ，10.16

上海联捷电气是端子专业生产厂家 绿色环保端子 ul ce rohs认证

型号分为单层双层pcb接线端子：

单层主要有：

lg105-5.0

lg127-5.0/5.08/7.62

lg128-5.0/5.08

lg129-5.0/5.08/7.62

lg381-3.5/3.81

lg635-6.35 lg636-6.35 间距相同形状稍不同

lg762-7.62

lg950-9.5

双层主要有：

lg500azl-5.08

lg500bzl-5.08

lg381azl-3.81

lg381bzl-3.81

lg127bh-5.0/5.08

lg127ah-5.0/5.08

对应其他厂家直焊式螺钉接线端子型号：

mkds 1/ 2-3,81

mkkds 1/ 2-3,81

mkdsp 1,5/ 2

mkdsp 1,5/ 2 -5.08

mkds 1,5/ 2-b-5,08

mkdsfw 1,5/ 2

mkdsfw 1,5/ 2

mkkdsn 1,5/ 2

mkkdsn 1,5/ 2 -5.08

mk3dsn 1,5/ 2-5,08

mk3ds 1,5/ 2-5,08

mk3ds 1,5/ 2-5,08-bc

海联捷电气在接线端子上已经有10年的生产经验。专业致力于中高档端子产品的制造和销售。产品已通过ul,ce认证，符合rohs环保标准规范。质量有保证，价格合理。产品覆盖几十种系列，上千种规格。

lc1系列产品拥有间距 3.5间距端子，3.81间距，5.0间距，5.08间距，7.62间距接线端子：

可提供带螺钉固定的插座与之匹配，抗震连接，插头使用侧面接线技术。

lc1m-3.81端子，对应其他厂家型号

mc 1.5/2-stf-3.81 3.81间距带固定耳的插拔式接线端子：

mc 1.5/3-stf-3.81

mc 1.5/4-stf-3.81

mc 1.5/5-stf-3.81

mc 1.5/6-stf-3.81

mc 1.5/7-stf-3.81

mc 1.5/8-stf-3.81

mc 1.5/9-stf-3.81

mc 1.5/10-stf-3.81

mc 1.5/11-stf-3.81

mc 1.5/12-stf-3.81

mc 1.5/13-stf-3.81

mc 1.5/14-stf-3.81

mc 1.5/15-stf-3.81

mc 1.5/16-stf-3.81

mc 1.5/17-stf-3.81

mc 1.5/18-stf-3.81

mc 1.5/19-stf-3.81

mc 1.5/20-stf-3.81

mc 1.5/21-stf-3.81

mc 1.5/22-stf-3.81

mc 1.5/23-stf-3.81

mc 1.5/24-stf-3.81

5.0间距接线端子

mstb 2.5/2-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/3-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/4-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/5-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/6-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/7-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/8-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/9-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/10-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/11-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/12-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/13-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/14-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/15-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/16-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/17-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/18-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/19-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/20-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/21-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/22-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/23-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/24-st-5.0 接线端子

5.0间距带固定耳接线端子：

mstb 2.5/2-stf-5.0 端子

mstb 2.5/3-stf-5.0 端子

mstb 2.5/4-stf-5.0 端子

mstb 2.5/5-stf-5.0 端子

mstb 2.5/6-stf-5.0 端子

mstb 2.5/7-stf-5.0 端子

mstb 2.5/8-stf-5.0 端子

mstb 2.5/9-stf-5.0 端子

mstb 2.5/10-stf-5.0 端子

mstb 2.5/11-stf-5.0 端子

mstb 2.5/12-stf-5.0 端子

mstb 2.5/13-stf-5.0 端子

mstb 2.5/14-stf-5.0 端子

mstb 2.5/15-stf-5.0 端子

mstb 2.5/16-stf-5.0 端子

mstb 2.5/17-stf-5.0 端子

mstb 2.5/18-stf-5.0 端子

mstb 2.5/19-stf-5.0 端子

mstb 2.5/20-stf-5.0 端子

mstb 2.5/21-stf-5.0 端子

mstb 2.5/22-stf-5.0 端子

mstb 2.5/23-stf-5.0 端子

mstb 2.5/24-stf-5.0 端子

lc1-5.08端子，pcb插拔式接线端子插头

mstb 2.5/2-st-5.08 5.08间距插拔式接线端子：

mstb 2.5/3-st-5.08

mstb 2.5/4-st-5.08

mstb 2.5/5-st-5.08

mstb 2.5/6-st-5.08

mstb 2.5/7-st-5.08

mstb 2.5/8-st-5.08

mstb 2.5/9-st-5.08

mstb 2.5/10-st-5.08

mstb 2.5/11-st-5.08

mstb 2.5/12-st-5.08

mstb 2.5/13-st-5.08

mstb 2.5/14-st-5.08

mstb 2.5/15-st-5.08

mstb 2.5/16-st-5.08

mstb 2.5/17-st-5.08

mstb 2.5/18-st-5.08

mstb 2.5/19-st-5.08

mstb 2.5/20-st-5.08

mstb 2.5/21-st-5.08

mstb 2.5/22-st-5.08

mstb 2.5/23-st-5.08

mstb 2.5/24-st-5.08

lc1m-5.08替代端子型号：

mstb 2.5/2-stf-5.08 带固定耳的5.08间距的插拔式接线端子：

mstb 2.5/3-stf-5.08

mstb 2.5/4-stf-5.08

mstb 2.5/5-stf-5.08

mstb 2.5/6-stf-5.08

mstb 2.5/7-stf-5.08

mstb 2.5/8-stf-5.08

mstb 2.5/9-stf-5.08

mstb 2.5/10-stf-5.08

mstb 2.5/11-stf-5.08

mstb 2.5/12-stf-5.08

mstb 2.5/13-stf-5.08

mstb 2.5/14-stf-5.08

mstb 2.5/15-stf-5.08

mstb 2.5/16-stf-5.08

mstb 2.5/17-stf-5.08

mstb 2.5/18-stf-5.08

mstb 2.5/19-stf-5.08

mstb 2.5/20-stf-5.08

mstb 2.5/21-stf-5.08

mstb 2.5/22-stf-5.08

mstb 2.5/23-stf-5.08

mstb 2.5/24-stf-5.08端子

本产品的品牌是上海联捷电气，型号是lg635-6.35，种类是端子台/接线柱(头)，电压是300v（v），工作频率是不限定，应用范围是pcb，接口类型是无，支持卡数是单卡，读卡类型是无，形状是不规则，线长是8（mm），制作工艺是注塑，加工定制是否，特性是防潮防水防爆阻燃，接触件材质是铜，绝缘体材质是pa，芯数是2-24p，针数是2-24p，电流是10a