

专业设计生产单锅筒链条锅炉，全新概念，专业配置

产品名称	专业设计生产单锅筒链条锅炉，全新概念，专业配置
公司名称	晋城市信源锅炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	循环方式:强制 适用燃料:煤 燃料:燃煤锅炉
公司地址	山西省晋城市城区钟家庄乡东上庄村
联系电话	15135636466 13753676188

产品详情

循环方式	强制	适用燃料	煤
燃料	燃煤锅炉	品牌	信源
型号	DZL	燃烧方式	层燃炉
出口压力	低压	锅炉用途	工业锅炉
适用范围	工业和民用	结构形式	卧式
燃料耗量	140kg/h/T		

详细介绍：采用高效热元件...螺纹烟管，配以合理的烟气流速，有较强的自清灰能力；拱形管板...螺纹烟管使锅壳由准刚性变为弹性体，配以合理的异形烟道，完全避免了传统烟火管锅炉高温管开裂的弊病；锅壳底部火口部位绝热保护，免受火焰辐射，因而杜绝了锅壳底部鼓包的可能；锅炉采用回水引射和自然循环技术，提高了上升管的水速，避免水冷壁管爆管；采用炉内烟尘惯性分离，配以高效的脱硫除尘器，烟尘排放满足一类地区环保要求；配套设施性能可靠，保证锅炉安全运行，同时降低司炉工劳动强度。

项目	单位	dzl(w)0.7-0.7/95/70-aiii	dzl(w)1.4-0.7/95/70-aiii	dzl(w)2.8-0.7/95/70-aiii	dzl(w)4.2-0.7/95/70-aiii	dzl7.0-1.0/95/70-aiii	dzl14-1.0/95/70-aiii	dzl(w)29-1.25/95/70-aiii	dzl(w)58-1.6/130/70-aiii
额定热功率	mw	0.7	1.4	2.8	4.2	7.0	14.0	29.0	58.0
额定工作压力	mpa	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	1.25	1.6
额定出水温度		95	95	95	95	95	95	150	130
额定回水温度		70	70	70	70	70	70	90	70
锅炉受热面积	辐射受热面	3.99	6.78	14.3	15.2	30.16	52.85	71	217
	对流受热面	19.64	36.35	81.3	131.6	205.93	371.42	880.8	1769.8

循环水量	t/h	24	48	96	144		480	416	831.5	
炉排有效面积	m ²	2	3.6	5.28	7.37	11.52	22.76	34.5	70	
设计燃料		(l) iii类煤烟			(w) ii类煤烟					
热效率	%	74.15	76.23	78.92	80.08	79.88	80.65	81	82.89	
燃料消耗量	kg/h	172	335	647	1062	1775	3522	7263	14196	
烟尘排放浓度	mg/nm ³	<80								
排烟黑度	林格曼	1级								
最大运输尺寸	mm × m m × mm	4.4 × 1.9 × 3	5.4 × 2.71 × 3.37	6.1 × 2.8 × 3.6	6.2 × 2.8 × 3.52	7.0 × 3.3 × 3.54	9.13 × 3.3 73 × 3.544	8.9 × 2.23 6 × 2.436	8.8 × 2.62 × 2.44	
最大运输重量上部/下部	t	10.1	15.33	22	24/16	27/22	36	21	28	
出水阀口径	mm	80	100	125	150	200	250	250	...	
回税阀口径	mm	80	100	125	150	200	250	250	...	
安全阀口径	mm	40	50	50	50	100	100	150	...	
排污阀口径	mm	40	40	40	40	50/40	40/50	40	...	
本体安装后外形尺寸	mm × m m × mm	4.6 × 2.3 × 3.2	5.73 × 3 × 4.25	6.2 × 3.5 × 4.5	7.1 × 3 × 4 .9	8.4 × 3.3 × 5.3	10.13 × 5. 8 × 7.6	12.598 × 7 .5 × 8.546	12.235 × 1 3.434 × 15 .6	
鼓风机	型号		g6-41-11ng o3.3a	g6-41-11ng o5.4a	g6-41-11ng o6.4a	g6-41-11ng o7.1a	g6-41-11ng o8.5a	g6-41-11ng o9.4a	g4-73-12ng o10d	g4-73-12ng o160
	风量	m ³ /h	1850	3600	6000	8100	14500	44989	33100-616 00	90000-134 00
	风压	pa	1370	1176	1568	1910	3050	3539	3237-2296	3630-3365
	电机功率	kw	1.1	3.0	5.5	7.5	18.5	55	55	160
引风机	风量	m ³ /h	4000	7250	13100	18000	30000	53991	103000-11 3000	24000-262 000
	风压	pa	2726	2925	2939	2988	3233	5280	3944-3904	3257-3394
	电机功率	kw	5.5	11	18.5	30	45	90	185	355
调塑箱		mwl-40(l)	mwl-40(l)	mwl-60(l)	mwl-80(l)	mwl-100(l)...		
出渣方式		刮板								