

# SSD离子风枪AGZIII

产品名称	SSD离子风枪AGZIII
公司名称	深圳市杉本贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 产品名称:离子风枪 品牌:SSD
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道油松村民欢路八号航天科工苑一栋四层002室
联系电话	0577-83501888 13430480777

## 产品详情

产品名称：离子风枪agziii型号：agziii特点：agzii枪型除电器内置内置除静电电极的风枪式电离器，中和去除带电体的电荷，同时能通过吹气去除因静电而附着的尘埃。是一款小型轻量合手的风枪式电离器。  
在线咨询<点击连线><点击连线><点击连线>

### 产品详情

#### 产品介绍：

agziii枪型除电器内置内置除静电电极的风枪式电离器，中和去除带电体的电荷，同时能通过吹气去除因静电而附着的尘埃。是一款小型轻量合手的风枪式电离器。

#### 产品描述：

离子平衡良好，压电变压器,设计安全,,应用于塑料行业，油漆行业，装配行业,电子电器行业。

#### 产品特点：

塑料枪的造型合手，轻量。仅200g，能提高操作效率。风枪设计安全，内置压电变压器，高压部分不暴露在外，无高压电缆。节能，低电压，不产生电晕放电。使用空气压力0.05~0.6pa。空气消费量370n /m in (0.5mpa时)。可选扁嘴喷头(oag-f)。

选购件：

agz 的除电特性和离子平衡特性：

agz 的空气流量特性：

piezonizer agz

型号	agz
输入电压	dc24v ( ac适配器 ac100 ~ 240v对应 )
消耗电流	0.1a
使用高压电源	高周波式高压电源
输出电压	月ac2500v
显示	绿：电源正常是亮红：电源异常时亮
离子平衡度	± 15v以下 ( 距离100mm时 )
使用空气流量	最大370ℓ/min ( anr ) ( 0.6mpa的时候 )
离子浓度	0.04ppm以下 ( 距離150mm )
使用环境	0 ~ 40 ℃、65%rh以下 ( 无结露 )
供给空气范围*1	0.05 ~ 0.6mpa
本体尺寸	164.6 × 25 × 135.8mm ( l × w × h )
重量	200g ( 本体、含线 )
付属品	ac适配器、说明书

rss 2.0

本产品的加工定制是否，产品名称是离子风枪，品牌是SSD，型号是AGZIII