鑫盛科实验室专用调压器 自耦调压器

产品名称	鑫盛科实验室专用调压器 自耦调压器
公司名称	深圳市鑫盛科科技有限公司
价格	2630.00/个
规格参数	电压比:380 电源相数:三相 额定功率:6KVA-100KVA
公司地址	深圳宝安龙华大浪三联和平工业区
联系电话	86-075529536619 13802589765

产品详情

调压器（tdgc、tsgc）参数

一、产品介绍

tdgc、tsgc接触调压器具有外形美观，波形不失真、体积小、重量、效率高、使用方便、运行可靠等特点，其性能更为优越。可广泛用于工业（如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工业，科学实验、公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的，本产品可长时间工作等特点是一种理想的交流调压电源。

二、主要参数

1、输入电压：单相220v 三相380v　　2 、输出电压：单相0v-300v
三相0-430v

3、波型失真＜１％　　4、绝缘等级：b级

5、调压方式：手动　　6、效率：>98%

7、频率：50/60hz
8、绕组数目：自耦

9、铁心形状：环型
10、冷却形式：干式自冷

12、 功率因数：0.8

三、使用场合与工作条件

1、环境温度：-5～+40℃　　2、相对湿度：15～85%（25℃）

3、海拔高度：<1500m

4、运行地点应无导电尘埃或爆炸危险品介质也无腐蚀金属或破坏绝缘气体，无严重振动干扰。

本产品可广泛用于科研、通讯、试验设备、灯光调节及整流设备等需要调压的场合。

本产品的电压比是380，电源相数是三相，额定功率是6KVA-100KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是鑫盛科，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率(η)是98，型号是TSGC，是否提供加工定制是是，应用范围是自耦