

# 温控开关KSD9700 热保护器/温度控制器

产品名称	温控开关KSD9700 热保护器/温度控制器
公司名称	深圳威纳森电子有限公司
价格	1.30/个
规格参数	品牌:KSD 型号:KSD9700 种类:温控式
公司地址	深圳市福田区华强北街道华强北路佳和大厦2C008
联系电话	0755-66689856

## 产品详情

品名：热保护器型号：ksd9700开关类型：常开/常闭材料：金属外壳产品规格：金属外壳  
20mm\*7.4mm\*3.8mm

材料：塑料外壳产品规格：塑料外壳 20mm\*8.0mm\*4.0mm

额定电压：250v过载电流：5a动作温度：15度-180度

额定电流: dc12v/12a、 dc24v/10a

ac125v/8a、 ac250v/5a常态电气强度: > 800v常态接触电阻: < 50m 绝缘电阻: > 100m 响应速度: 1 /min寿命次数: > 10000次以上动作温度: 20 ° c-180 ° c (误差 ± 3 ° c / ± 5 ° c) 复位温度: 10 ° c- 140 ° c (误差

15 ° c) 由于是机械开关,按照行业规定,每5 为一档,以下是参数表:

动作温度	复位温度	动作温度	复位温度	动作温度
25 ± 5 ° c	10 ± 10 ° c	80 ± 5 ° c	50 ± 15 ° c	135 ± 5 ° c
30 ± 5 ° c	15 ± 10 ° c	85 ± 5 ° c	55 ± 15 ° c	140 ± 5 ° c
35 ± 5 ° c	20 ± 10 ° c	90 ± 5 ° c	60 ± 15 ° c	145 ± 5 ° c
40 ± 5 ° c	20 ± 15 ° c	95 ± 5 ° c	65 ± 15 ° c	150 ± 5 ° c
45 ± 5 ° c	25 ± 15 ° c	100 ± 5 ° c	70 ± 15 ° c	155 ± 5 ° c
50 ± 5 ° c	30 ± 15 ° c	105 ± 5 ° c	65 ± 15 ° c	160 ± 5 ° c
55 ± 5 ° c	35 ± 15 ° c	110 ± 5 ° c	70 ± 15 ° c	165 ± 5 ° c

60 ± 5 ° c	40 ± 15 ° c	115 ± 5 ° c	75 ± 15 ° c	170 ± 5 ° c
65 ± 5 ° c	45 ± 15 ° c	120 ± 5 ° c	80 ± 15 ° c	175 ± 5 ° c
70 ± 5 ° c	50 ± 15 ° c	125 ± 5 ° c	85 ± 15 ° c	180 ± 5 ° c
75 ± 5 ° c	45 ± 15 ° c	130 ± 5 ° c	90 ± 15 ° c	

深圳市威纳森电子有限公司(venusen electronics), 成立于2002年, 是一家极具实力的专业电子零件代理商, 注于国际著名品牌半导体元器件在亚太地区的代理销售和推广。在半导体 分销领域积有多年的丰富经验, 有直接稳定的进货渠道, 集聚世界各大知名品牌ic, 富有竞争力的价格优势, 诚信热情的服务理念, 是您的首选合作伙伴。数年来, 我们以诚信的服务, 优良的品质, 平实的价格和交货快捷, 货源广, 以及大量的现货库存使公司在短时间内迅猛发展, 在业界赢得了良好的口碑, 与国内外众多 oem, cem, broker等厂商建立了良好、紧密的伙伴合作关系, 客户遍及国内美、欧、日、韩、中东及台湾, 业务遍布全球各地。 公司经营世界各国名牌, 美国国家半导体(nsc)、安森美(on)、德州(ti)、意法半导体(st)、凌力尔特(lt)、英飞凌(infineon)、亚德诺半导体(ad)麦瑞半导体(mic)、恩智浦(nxp)、仙童(fsc)、diodes、zetex、ir、tos、sharp、maxim、atmel等电子元器件, 专业经营各种贴片, 稳压管, 直插。电源管理, 线性运放, 数字运算, 数模转换等一些消费类电子ic类型。主营产品国际名牌集成电路ic 军工ic、偏冷门ic、停产ic、工业ic、民用ic、通信ic、逻辑ic、芯片、单片机、语音录音芯片、内存芯片、mcu微控制器、pwm控制器、光耦ic、igb、mosfet、大中小功率二三极管, 稳压管, 达林顿管, 可控硅, 场效应管, 等。

联系人：	柯先生 蔡小姐
联系电话:	0755-66689856
移动电话：	13418751488
qq号码：	1661105333
电子邮箱：	vns@venusen.com

公司网址：

[www.venusen.com](http://www.venusen.com)

本产品的品牌是KSD，型号是KSD9700，种类是温控式，额定电压是250（V），额定电流是5（A），接触电阻是标准（ ），绝缘电阻是标准（M ），产品性质是热销，营销方式是库存，营销价格是优惠，加工定制是否