室内空气品质测试仪 2211

产品名称	室内空气品质测试仪 2211
公司名称	基睿电子科技（上海）有限公司
价格	24500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:日本加野 型号:2211
公司地址	上海市闵行区碧江路329号
联系电话	86-02161107588/61107587/60516431 15026753385

产品详情

室内空气品质测试仪 2211

- 高精度传感器确保测试数据的稳定.精确 -
可通过与计算机相连进行连续监测或远程监控 -
可实现方位监测并作趋势分析 - 同时测试并存储多个参数，如co、co2
、t、rh%等，监测室内空气质量 -
可直接计算露点、湿球温度、绝对湿度、湿率及室外空气百分比 - 具
有强大的数据存储及数据处理功能，可统计平均值、最大值、最小值等
数据

名称		室内空气品质测试仪
型号		2211
测试对象		室内空气质量
co	测试范围	0～500ppm
	测试精度	读数的±3%或±3ppm选大值
	分 辨 率	0.1ppm(0～99.9ppm):1ppm(100～500ppm)
co2	测试范围	0～5000ppm
	测试精度	读数的±3%
	分 辨 率	1ppm
温度	测试范围	-20～60℃ (-4～140of)
	测试精度	±0.5℃ (±1of)

	分 辨 率	0.1℃ (0.1of)
相对湿度	测试范围	2～98%rh
	测试精度	2～80%rh:±2%rh 80～98%rh ±3%rh
	分 辨 率	0.1%rh
功能	正常模式	正常测试(不存储和计算数据)co,co2,温度,相对湿度,露点,湿球温度,绝对湿度,湿
	计算模式	存储数据,可计算最大值,最小值,平均值等
	%oa模式	室内外换气效率测试(通过计算温度和co2值得出)
	数据输出模式	计算已存储数据并输到计算机或连接打印机
	校正模式	校正co和co2
输出	数字输出	rs232c(波特率:4800,9600,19200,38400bps)
	模拟输出	dc:0～1v(co,co2,温度,相对湿度中任选其一)
电源		直流:6节5号干电池(碱性电池或镍镉充电电池) 交流:100～240v(50/60hz) ※另选购
电池寿命		约10个小时(在25℃时,不连接rs232c,碱性电池)
使用环境	本体	5～40℃
	探头	-20～60℃
保存环境		-20～60℃
标准配置		便携箱,使用手册,6节5号干电池,探头支架,校正帽,连接管,测试软件,rs232c通讯电
选购件		备用探头,模拟输出,流量控制阀,ac适配器,打印机,零点校准气,量程校准气(co/co2

本产品的加工定制是否，品牌是日本加野，型号是2211