

室内空气品质测试仪 2211

产品名称	室内空气品质测试仪 2211
公司名称	基睿电子科技（上海）有限公司
价格	24500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:日本加野 型号:2211
公司地址	上海市闵行区碧江路329号
联系电话	86-02161107588/61107587/60516431 15026753385

产品详情

室内空气品质测试仪 2211

- 高精度传感器确保测试数据的稳定.精确 -
- 可通过与计算机相连进行连续监测或远程监控 -
- 可实现方位监测并作趋势分析 - 同时测试并存储多个参数，如co、co2、t、rh%等，监测室内空气质量 -
- 可直接计算露点、湿球温度、绝对湿度、湿率及室外空气百分比 - 具有强大的数据存储及数据处理功能，可统计平均值、最大值、最小值等数据

名称		室内空气品质测试仪
型号		2211
测试对象		室内空气质量
co	测试范围	0 ~ 500ppm
	测试精度	读数的 ± 3%或 ± 3ppm选大值
	分辨率	0.1ppm(0 ~ 99.9ppm):1ppm(100 ~ 500ppm)
co2	测试范围	0 ~ 5000ppm
	测试精度	读数的 ± 3%
	分辨率	1ppm
温度	测试范围	-20 ~ 60 (-4 ~ 140of)
	测试精度	± 0.5 (± 1of)

	分辨率	0.1 (0.1of)
相对湿度	测试范围	2 ~ 98%rh
	测试精度	2 ~ 80%rh: $\pm 2\%rh$ 80 ~ 98%rh $\pm 3\%rh$
	分辨率	0.1%rh
功能	正常模式	正常测试(不存储和计算数据)co,co2,温度,相对湿度,露点,湿球温度,绝对湿度,湿度
	计算模式	存储数据,可计算最大值,最小值,平均值等
	%oa模式	室内外换气效率测试(通过计算温度和co2值得出)
	数据输出模式	计算已存储数据并输到计算机或连接打印机
	校正模式	校正co和co2
输出	数字输出	rs232c(波特率:4800,9600,19200,38400bps)
	模拟输出	dc:0 ~ 1v(co,co2,温度,相对湿度中任选其一)
电源		直流:6节5号干电池(碱性电池或镍镉充电电池) 交流:100 ~ 240v(50/60hz) 另选则
电池寿命		约10个小时(在25 时,不连接rs232c,碱性电池)
使用环境	本体	5 ~ 40
	探头	-20 ~ 60
保存环境		-20 ~ 60
标准配置		便携箱,使用手册,6节5号干电池,探头支架,校正帽,连接管,测试软件,rs232c通讯电
选购件		备用探头,模拟输出,流量控制阀,ac适配器,打印机,零点校准气,量程校准气(co/co2

本产品的加工定制是否，品牌是日本加野，型号是2211