

双极高效真空滤油机，高真空抽速快，立体闪蒸。

产品名称	双极高效真空滤油机，高真空抽速快，立体闪蒸。
公司名称	重庆良博滤油机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:变压器油
公司地址	重庆市九龙坡区红狮大道1号附1号12-7#
联系电话	86 023 86170698 13996220778

产品详情

原理	真空过滤	样式	立式
适用对象	变压器油	滤料类型	其他
性能	高效过滤	品牌	良博
型号	ZYD-200	额定流量	12 (m3/h)
工作压力	0.5 (Mpa)	工作噪声	75 (dB)
进出口管径	50 (mm)	清洁度	5 (NAS)
整机功率	131 (kw)	产品类型	全新
适用范围	化工、石油、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、其他、制药、电镀		

产品名称:	zyd系列高效双极真空滤油机
产品简介:	适用于110kv以上大型变压器设备及国家主变电网上，特别适用于海拔500米以上地区。
点击订购产品	
用途：1.适用于110kv以上大型变压器设备及国家主变电网上，特别适用于海拔500米以上地区。特点：1.高真空，极限真空 5pa，工作真空 35pa。2.抽速快，抽速可达350l / s。3.立体闪蒸，可快速除去各种微水，气体。确保乙炔为0，可真空注油，干燥。4.减少一般滤油机多次过滤加温使油老化的危害。优势：与zy系列相比，其脱水脱气除杂效果更快更彻底，油极限耐压值更高，对油品性能恢复更全面。	
参数说明：	

	指标名称	单位	zyd-30	zyd-50	zyd-100	zyd-150	zyd-200	zyd-250	
设备 技术 参数	流量	l/min	30	50	100	150	200	250	
	工作真空度	mpa	-0.08 ~ -0.099						
	工作压力	mpa	0.3						
	恒温控制范围		20 ~ 80						
	电源		50hz 380v(根据用户要求定)						
	工作噪声	db(a)	75	75	80	80	80		
	电加热功率	kw	30	30	45	60	75		
	总电功率	kw	35.5	37.5	52.5	71.4	86.5	101.5	
	进(出)口管径	mm	25	32	42	50	50		
	设备重量	kg	450	550	900	1150	1450	1800	
	外型尺寸(mm)	长		1250	1400	1750	1800	2000	2200
		宽		900	950	1250	1300	1400	1500
高			1700	1850	1900	1950	2100	2200	
处理 后 油 指 标	油击穿电压	kv	65						
	油中含水量	ppm	5						
	油中含气量	%	0.1						
	含杂质粒度	μm	1 ~ 5无游离碳						
设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变									