

## LUC-A滤油车，移动灵活，操作方便，适用范围广，效率高。

产品名称	LUC-A滤油车，移动灵活，操作方便，适用范围广，效率高。
公司名称	重庆良博滤油机制造有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	原理:加压过滤 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市九龙坡区红狮大道1号附1号12-7#
联系电话	86 023 86170698 13996220778

## 产品详情

原理	加压过滤	样式	立式
适用对象	润滑油	滤料类型	滤芯
性能	精密过滤	品牌	良博
型号	LUC-A	额定流量	16 ( m3/h )
工作压力	1.5 ( Mpa )	工作噪声	70 ( dB )
进出口管径	20 ( mm )	清洁度	5 ( NAS )
外形尺寸	320X280X580 ( mm )	整机功率	0.55 ( kw )
适用范围	化工、石油、轻工、水处理、冶金、制药、电镀		

产品名称:	luc-a滤油车
产品简介:	<p>我公司设计制造的luc型精细滤油车又称移动式滤油车。设备可以作为液压系统、静压系统、润滑系统与各类用油设备的油液作灌注或定期过滤。对节油与回收脏油具有一定的经济效果。</p> <p>本系列的滤油车设备都设有单级精滤与双几串联精滤两种规格。当想获得高洁度油液时，可采用双级串联精滤。并可以根据要求随意组合，如一级滤芯精度采用10微米，二级滤芯精度采用5微米或3微米。这样组合后油液最高过滤精度可达nsa6级、iso440615/12级。</p> <p>本厂生产的用于高粘度n150机械油滤油车，流量有40、63、100（升）叁种，订货时特别请注明。</p> <p style="text-align: center;">滤油小车/滤油车注意事项</p>

- 1、为了确保滤油设备输油量，并能正常使用，用户如自配油管管内径尺寸应符合上表规格，并注意在工作中吸油管不得有压力及吸力现象。吸油高度差<500毫米。
- 2、滤油车出厂时已配好进、出口油管2根，每根2.5米。如用户有长度要求，订货时注明。
- 3、为了保证在清洗或更新换滤芯时，避免造成油液的二次污染。两个系列产品都装有排污阀。当要清洗或更换滤芯时必须先把滤筒内的存油排尽

[点击订购产品](#)

**技术参数**

型号	流量 (升/分)	粗滤精度 (微米)	精滤精度 (微米)	原始压力损失 (兆帕)	磁铁吸力 (牛)	电机功率 (千瓦)	电压 (伏)
luc-16	16	100	30、20、10、 5、3	<0.02	2	0.37	ac:380
luc-40	40					0.75	
luc-63	63					1.1	
luc-100	100					1.5	
luc-125	125					1.5	

设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变