

润滑油专用滤油机，特设循环式加热系统，促使油液流动顺畅。

产品名称	润滑油专用滤油机，特设循环式加热系统，促使油液流动顺畅。
公司名称	重庆良博滤油机制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市九龙坡区红狮大道1号附1号12-7#
联系电话	86 023 86170698 13996220778

产品详情

原理	真空过滤	样式	立式
适用对象	润滑油	性能	高效过滤
品牌	良博	型号	TYG-200
额定流量	12 (m3/h)	工作压力	0.5 (Mpa)
工作噪声	75 (dB)	进出口管径	60 (mm)
破乳化值	8 (min)	清洁度	6级 (NAS)
外形尺寸	1990 × 1200 × 1900 (mm)	整机功率	135 (kw)
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、轻工、选矿、冶金、其他

产品名称:	tyg高粘度润滑油专用滤油机
产品简介:	本机特为220 # 以上高粘度油品净化处理需要而设计，专用于水泥、矿山、冶金等行业重载荷机械设备所用的高粘度齿轮油，重负荷润滑油的再生净化处理，能有效除去油中杂质和水分，提高有的使用效能。
用途:	本机特为220 # 以上高粘度油品净化处理需要而设计，专用于水泥、矿山、冶金等行业重载荷机械设备所用的高粘度齿轮油，重负荷润滑油的再生净化处理，能有效除去油中杂质和水分，提高有的使用效能。特点：1.采用特制油泵输送油液。2.特设循环式加热系统，即主加热与辅助加热的梯次结合，促使油液流动顺畅，提高效率。3.具备tya的所有的技术特点。
参数说明:	

指示名称	单位	tyg -30	tyg -50	tyg -100	tyg -150	tyg -200	tyg -	
流量	l/min	30	50	100	150	200	30	
真空度	mpa	-0.06-0.095						
工作压力	mpa	0.5						
恒温范围		常温-100						
含水量	ppm	100						
清洁度	nas	6级						
电源		50hz 80v(可根据用户而定)						
工作噪音	db(a)	75	78	78	78	78		
加热功率	kw	30+18	40+24	48+36	56+42	72+48	80+	
总电功率	kw	53	71	90	106	135	14	
进出口径	mm	32	42	50	60	60	60	
设备重量	kg	580	650	720	1000	1200	150	
设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变								