

## 润滑油专用滤油机，除渣力强，精度高纳污大。

产品名称	润滑油专用滤油机，除渣力强，精度高纳污大。
公司名称	重庆良博滤油机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市九龙坡区红狮大道1号附1号12-7#
联系电话	86 023 86170698 13996220778

## 产品详情

原理	真空过滤	样式	立式
适用对象	润滑油	性能	高效过滤
品牌	良博	型号	TYA-200
额定流量	12 ( m3/h )	工作压力	0.5 ( Mpa )
工作噪声	75 ( dB )	进出口管径	50 ( mm )
破乳化值	8 ( min )	清洁度	5 ( NAS )
整机功率	115 ( kw )	产品类型	全新
适用范围	化工、石油、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、其他、制药、电镀		

产品名称:	tya系列润滑专用滤油机
产品简介:	用于不合格的液压油，抗磨液压油，齿轮油，冷冻机油，淬火油等各种润滑油的净化处理。
<a href="#">点击订购产品</a>	
<p>用途：用于不合格的液压油，抗磨液压油，齿轮油，冷冻机油，淬火油等各种润滑油的净化处理。特点：1.多相分离能力强，精度高，纳污量大，永磁滤材的使用，能彻底滤除铁性物质2.超强的破乳化能力，聚结分离与真空脱水相结合，将排除的水汽转化的更彻底，对真空泵油的常态水和饱和水（乳化）除去。3.强风冷却与介质冷却相结合，，将排除的水汽转化的更彻底，对真空泵油的净化处理。4.液位线液位自动与真空自动调节相结合，能彻底实现无人值守和杜绝跑油。5.反冲洗装置的设置，减轻人工维护的工作量。处理后的油清洁度高，含水量极低，降低乳化频率，提高使用效率。</p> <p style="text-align: center;">参数说明：</p>	

指示名称	单位	tya-10	tya-20	tya-30	tya-50	tya-100	tya-150	tya-200
流量	l/min	10	20	30	50	100	150	200
工作真空度	mpa	-0.06~-0.095						
工作压力	mpa	0.4						
恒温控制范围	c	0~100						
水份	ppm	100						
清洁度	nas	6级						
电源		50hz 80v(可根据用户而定)						
工作噪音	db(a)	75			78			80
破乳化值	min	新油 15min 运行油 30min						
电加热功率	kw	36	40	45	72	80	90	125
总电功率	kw	38	42	47	75	87	101	135
进出口管径	mm	25			32	42	50	
设备重量	kg	450	550	600	750	850	1000	1200
外形尺寸	mm	1500 × 1000 × 1200	1500 × 1050 × 1600	1500 × 1050 × 1650	1600 × 1150 × 1700	1750 × 1250 × 1800	1900 × 1600 × 1950	1900 × 1700 × 2000
设备外形尺寸和设备重量随着								