

高效真空滤油机，立体闪蒸，高效脱水脱气。

产品名称	高效真空滤油机，立体闪蒸，高效脱水脱气。
公司名称	重庆良博滤油机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:变压器油
公司地址	重庆市九龙坡区红狮大道1号附1号12-7#
联系电话	86 023 86170698 13996220778

产品详情

原理	真空过滤	样式	立式
适用对象	变压器油	滤料类型	纤维
性能	高效过滤	品牌	良博
型号	ZY(A)-200	额定流量	9 (m3/h)
工作压力	0.5 (Mpa)	工作噪声	70 (dB)
进出口管径	48 (mm)	清洁度	5 (NAS)
整机功率	58 (kw)	产品类型	全新
适用范围	化工、石油、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、其他、制药、电镀		

产品名称:	zy (a) 系列高效真空滤油机
产品简介:	本机适用于处理不合格变压器油，互感器油，开关油等，可快速高效高脱出油中水分，气体，机械杂质。
点击订购产品	
<p>本机适用于处理不合格变压器油，互感器油，开关油等，可快速高效高脱出油中水分，气体，机械杂质。特点:1. 立体闪蒸，高效脱气，脱水。2. 高分子磁性材料滤网除杂。3. 双红外线液位自动调节和真空自动调节，彻底实现人机分离和杜绝跑油。4. 过载，超压，缺相和温度自动调控保护。5. 可对变压器绝缘设备进行真空干燥，注油。6. zya可自动检测耐压值并打印检测结果。7. 反冲洗系统的设置，对被堵塞滤网快速机械清洗，减少人工清洗及其对滤网的损伤。8. 可带电运行。优势:属高效，具有立体蒸发，效率比一般真空滤油机快5~8倍，能耗低，采用高分子磁性材料滤网，过滤精度高，可反复使用，耗材少。</p>	

优势:属高效，具有立体蒸发，效率比一般真空滤油机快5~8倍，能耗低，采用高分子磁性材料滤网，过滤精度高，可反复清洗使用，无耗材。

参数说明：

指标名称	单位	zy(a) -10	zy(a) -20	zy(a) -30	zy(a) -50	zy(a) -60
流量	l/min	10	20	30	50	60
工作真空度	mpa					
工作压力	mpa	0.4	0.4	0.4		0.5
油击穿电压	kv	55	55	55		60
油中含水量	ppm					
油中含气量	%					
含杂质粒度	μ m					
无故障工作时间	h					
恒温控制范围						
连续工作时间	h					
电源						50hz 380v
工作噪声	db(a)	75	75	75		75
电加热功率	kw	11	13	15		30
总电功率	kw	12.5	14.5	16.5		33.5
进(出)口管径	mm	25	25	25		32
设备重量	kg	230	250	270		300
外形尺寸	长	mm	1050	1100		1150
	宽	mm	750	850		900
	高	mm	1300	1400		1450

设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变