不锈钢浮球开关 浮子液位开关 自动水位控制器 可耐压20KG

产品名称	不锈钢浮球开关 浮子液位开关 自动水位控制器 可耐压20KG
公司名称	东莞市赛宏电子科技有限公司
价格	46.00/个
规格参数	品牌:其他 型号:SW-SS1-100I-2A1-ZS01 工作电压:220（V）
公司地址	广东省东莞市常平镇横江厦七队新村一街8号
联系电话	0769-84393522 13798775131

产品详情

产品工作原理：

不锈钢浮球开关是一种结构简单，使用方便的液位控制零件,它没有复杂的电路,不会受到干扰.通常是在密闭的金属管或塑胶管内,设置一个或多个磁簧开关干簧管之后,将在干簧管上贯穿一个或多个中空且内部有环型磁铁的浮子固定在杆径上,并用扣环固定在磁簧相关位置上,使浮球在一定范围内随液位的表面高低变化而上下浮动,利用浮球内部的磁铁与磁簧开关产生磁场感应,使之产生开与关的动作信号,以来控制液位.

产品特点：

1. 可做多点控制,控制开关可随液位位置定制 2.
用磁簧开关不需要单独提供电源,磁簧接点寿命一般可达200万次 3.
单只开关可做多点控制,相对比其它液位开关单价低 4. 可靠性高,配线简单,安装容易.
5. 接线盒的规格齐全,有铝合金,塑胶,不锈钢等材质 6.
成品材质有不锈钢sus304/316,可用于高温、高压环境中 7.
本产品可适用于不同密度、不同酸碱、不同压力及温度的液体

产品特性参数：

type类型	常开
max.contact rating 最大功率	50w

max.switching voltage 最大开关电压	220vdc
max.switching current 最大开关电流	1.5a
min.breakdown voltage 最小崩溃电压	300vdc
max.carry current 最大负载电流	3.0a
max.initial contact resistance 最大接触电阻 do not include the wire 不含线材	100mω
temperature rating 温度范围	-30～+120°C（可订制高温200°C）
float ball material 浮球材质	sus304、sus316
float body material 本体材质	sus304、sus316
screw nut material 螺母材质	sus304、sus316
e-ring material 档片材质	sus304、sus316

不锈钢浮球开关订货需知：

1.测试螺丝外六角水平面到开关杆子的最底部的尺寸为开关总长度

2.然后测试两个卡簧中间的距离以及浮球尺寸,如多个浮球,应测量浮球与浮球之间的距离

3.测量杆子直径和螺纹型号

4.根据接线方式和控制水位的需要应标明出线几根、线长、线材材质

5.浮球动作点(就是浮球位置通断)及安装方式

6.所需要的电压、电流、触点形式常开还是常闭、使用温度范围等等

可根据客户的要求定制本体长度、螺牙规格、浮球尺寸、动作距离等

发货需知：

1. 广东省内代收货款；广东省外款到发货 2.
广东省内使用龙邦物流发货；广东省外急货发顺丰快递、大货发德邦物流

产品图片：

本产品的品牌是其他，型号是sw-ss1-100i-2a1-zs01，工作电压是220（v），工作电流是1.5（a），材质是sus304不锈钢，工作温度是-40-+120（°C），最高耐温是120（°C），工作压力是2（mpa），最高耐压是2（mpa），介质比重是1，产品认证是rohs，加工定制是是