

深圳电池高空低气压模拟试验箱批发供应

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 深圳电池高空低气压模拟试验箱批发供应 |
| 公司名称 | 深圳市汇中测控设备有限公司 |
| 价格 | 10000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:汇中 型号:HZ-L01 真空度:11.6Kpa |
| 公司地址 | 深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层 |
| 联系电话 | 0755-86958099 13682627258 |

产品详情

hz-l01电池高空低气压模拟试验箱

一、用途：

电池低压（高海拔）模拟试验，所有的被测样品均在11.6kpa(1.68psi)的负压下测试

二、目的：测试结果要求电池不能爆炸或是着火。另外，电池不能冒烟或是漏液。电池保护阀不能被破坏。三、依据标准：un 38.3、ul 1642、iec61960测试标准；

四、结构：

- 4.01.箱体采用优质冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，涂层坚硬牢固，具有极强的防锈能力。
- 4.02.工作室为优质不锈钢板，圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。
- 4.03.箱体与工作室之间，充填超细玻璃棉隔热材料。
- 4.04.箱门为双层钢化玻璃结构，能清晰观察箱内的物品。
- 4.05.工作室与玻璃门之间装有橡胶密封圈，以保证箱内达到较高的真空度。

五、主要技术参数：

型号

内箱尺寸(cm)

外箱尺寸(cm)

电源/功率

机台重量

hz-l01

宽30*高30*深30

宽60*高47*深71

ac 220v 50hz 2kw

5.01.温度范围：常温

5.02.内箱材质：sus 304#不锈钢

5.03.外箱材质：secc钢板，精粉体烤漆处理（厚度）

5.04.底部： 装有万向轮

5.05.可视窗口：钢化玻璃贴防爆膜

5.06.控制方式: 微电脑pid+s.s.r+timer

5.07.计时器： 三位显示999（h小时、m分钟、s秒可切换）

5.08.真空度: 11.6kpa（真空表指示值 < -0.0884mpa）

5.09.气压： 133kpa

5.10.压力波动： 5%